



**Lavadora profesional Tecnitramo LFA-20** ideal para lavanderías profesionales, o departamentos de lavandería de hoteles, restaurantes y colectividades como residencias y hospitales.

La lavadora industrial LFA-20 de 20 kg de capacidad, un tipo de lavadora de alto centrifugado con el que además no necesitaremos anclaje.

## Catálogo de lavadoras industriales

Lavadora para uso profesional **TECNITRAMO LFA 20** de 20 kg de capacidad, perfecta para hostelería y lavandería industrial, un tipo de lavadora de alto centrifugado con el que además no necesitaremos anclaje.

Fabricada en acero inoxidable AISI 304, exterior de la lavadora y interior y exterior del bombo. Tiene un Programador FIBER, que permite 11 programas principales, hasta 30 de libre configuración, jabonera parte superior de 3 compartimentos. 2 entradas de agua de 3/4", Gran válvula de desagüe de 76mm diam., Puerta grande para facilitar la carga y la descarga, Fácil conexión de jabones líquidos, Permite el wet cleaning.

**Para poder ofrecerles tranquilidad y un buen servicio postventa los precios en Tecnitramo incluyen instalación por parte de un servicio técnico oficial. No está incluido en el precio gruas, tampoco trabajos de paletería, fontanería o**

## electricidad.

- Mueble, cuba y tambor íntegramente de ACERO INOXIDABLE AISI 304. Uno de los mayores diámetros de eje del mercado.
- Sin necesidad de anclaje.
- Un único motor, provisto de variador con sistema de control de velocidad.
- Control por microprocesador programable, con 30 programas de lavado y hasta 99 ciclos.
- Control automático de dosificación de líquidos.
- Economía: Máximo ahorro energético, hasta un 35% del consumo. Bajo consumo de agua con una acabado impecable.
- Apertura de puerta de gran capacidad de 364 mm
- Puerta con cierre electromagnético y sistema de seguridad, impidiendo la apertura de la puerta en movimiento, si la temperatura es superior a 40º C o si el nivel del agua es superior a 3 cm.
- Micro-antibalanceo, controla y protege ante movimientos excesivos en el centrifugado.

Características técnicas de la lavadora profesional LF15:

- Capacidad (1:10/1:9) (kg) 20/22
- Volumen tambor (l) 182
- Velocidad centrif. (rpm) 1000
- Fuerza G: 362
- Entrada de agua 3x3/4"
- Desagüe (mm) 76
- Dimensiones (AxPxH) 970x1100x1340
- Potencia eléctrica (kW): 20

Las máquinas se envían con el embalaje normal: palé, protegidas las partes débiles y plastificada contra el polvo. En caso de precisar otro especial, deberá comunicarlo cuando solicite presupuesto para indicar el coste. Las lavadoras de TECNITRAMO cumplen con la normativa CE, Directiva 2006/42/CE Relativa a Máquinas, Directiva 2004/108/CE de Compatibilidad Electromagnética, Directiva de Baja Tensión 2006/95/CE y Directiva 2009/142/CE sobre aparatos de gas. Haciendo entrega de los certificados en el momento de la entrega de la maquinaria

## Ficha técnica:

- Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura): 970x1100x1340