



Lavadora profesional **Miele PWM 509 EL DV DD** : Lavadora **con válvula de desagüe** para uso profesional. Ideales para hoteles, residencias, centros asistenciales, complejos habitacionales, spas, parques de bomberos, yates.

En EquipoH la indicamos para hoteles de 15 a 25 habitaciones, residencias, industria pra lavado de uniformes.

Catálogo de lavadoras industriales

Características técnicas de la Lavadora profesional Miele PWM 509 EL DV DD

- Diseño constructivo de la lavadora Miele PWM 509 EL DP DD
- Carga frontal, opción columna
- Frontal Gris hierro
- Cantidad de carga en kg 9
- Volumen del tambor en l 80

- Apertura de la puerta [Ø] en mm 370
- Ángulo de apertura de la puerta en grados 180
- Apertura de la puertaderecha
- Motor síncrono sin mantenimiento
- Tambor protector de acero inoxidable

Datos de potencia de la lavadora Miele PWM 509:

- Eficacia contra virus probada
- Consumo específico de agua con conexión al agua fría en l/kg 6.8
- Consumo específico de energía con conexión al agua fría en kWh/kg 0,14
- Consumo de agua con conexión a agua fría en l 61,3
- Consumo de energía con conexión a agua fría en kWh/kg 1,3
- Duración del programa con conexión a agua fría en min.54
- Humedad residual en aclarados en frío en % 47
- R.p.m. de centrifugado en U/min 1200
- Factor g 441
- Horas de servicio comprobadas 30000

Control de la lavadora Miele PWM 509:

- Tipo de manejo: M Touch Pro Programable
- Preselección máx. de la hora de inicio en h : De libre selección
- Indicación de tiempo restante
- Indicación de desarrollo del programa
- Idiomas del display ajustables

Conexión eléctrica de la lavadora Miele PWM 509:

- Tipo de calentamiento: Eléctrico
- Conexión eléctrica: 3N AC 400V 50HZ
- Potencia calefactora en kW: 7,95
- Potencia nominal total en kW: 8,2
- Fusibles en A: 16

Conexión de agua / desagüe de la lavadora Miele PWM 509:

- Agua fría [cantidad]: 1x 1/2" con unión roscada 3/4"
- Agua caliente [cantidad]: 1x 1/2" con unión roscada 3/4"
- Bomba de desagüe: DN 22

Medidas y peso de la lavadora Miele PWM 509:

- Medidas exteriores, alto neto en mm 1020


- Medidas exteriores, ancho neto en mm 700
- Medidas exteriores, fondo neto en mm 718
- Peso neto en kg 140
- Carga máxima sobre el suelo en N/m²: 2421

Equipamiento Miele PWM 509

- Control de desequilibrios tridimensional
- Lavados desinfectantes
- Supervisión de temperatura
- Resistencia calefactora especial
- Control automático de carga+
- Caudalímetro
- Añadir ropa posteriormente
- Selección prog. mediante marco color
- Centrifugado eficiente
- Accesorios independientes del aparato

Eficiencia y sostenibilidad de la lavadora Miele PWM 509:

- Cuota de reciclado en %: 95

 Contáctanos para poder resolver personalmente tus dudas. Estamos al otro lado de la pantalla en horario de oficina de luens a viernes. Si nos dejas un mensaje lo veremos en cuanto lleguemos a la ofi.

Ficha técnica:

- Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura): 700/718/1020mm