

LAVADORA INDUSTRIAL PRIMER LS-18T2 (18KGS)



~~12,065.00 €~~

9,652.00 €



Lavadora profesional PRIMER LS-18T2 de 18 kg de capacidad, perfecta para hostelería y lavandería industrial, un tipo de lavadora de alto centrifugado con el que además no necesitaremos anclaje.

Lavadoras flotantes. Factor G:450.Velocidades entre 678-1231 R.P.M.Fácil instalación, sin necesidad de obra y con costes reducidos. Ahorros energéticos por reducción de la humedad (40-45% humedad residual).

Catálogo de lavadoras industriales

Lavadora industrial **PRIMER LS-18T2** de 18 kg de capacidad, perfecta para hostelería y lavandería industrial, un tipo de lavadora de alto centrifugado con el que además no necesitaremos anclaje.

Las lavadoras industriales PRIMER con el nuevo T2 (o a través del software) ofrecen una programación fácil y óptima para el sistema Wet Cleaning. La gama LS viene equipada con las mejores prestaciones, como tambor y cuba en acero inoxidable,

LAVADORA INDUSTRIAL PRIMER LS-18T2 (18KGS)



sistema de mezcla de agua automático a distintas temperaturas, Efficient Drum para potenciar la acción mecánica, etc.

Lavadoras flotantes. Factor G:450. Velocidades entre 678-1231 R.P.M. Fácil instalación, sin necesidad de obra y con costes reducidos. Ahorros energéticos por reducción de la humedad residual (40-45% humedad residual). Tambor y cuba en acero inox AISI 304. 3 entradas de agua.

Para poder ofrecerles tranquilidad y un buen servicio postventa los precios incluyen instalación y puesta en marcha por parte de un servicio técnico oficial de su zona. No está incluido en el precio gruas, tampoco trabajos de palettería, fontanería o electricidad*.

Características técnicas:

- Capacidad: 18kilos
- tambor (dimatero/profundidad): 700X470
- Volumen tamor en litros: 180
- Diametro puerta: 460mm
- Mueble / tambor-cuba: inox.
- microprocesador: táctil T2
- Potencia del motor: 2200w
- Potencia de la resisténcia: 12000w
- Factor G: 450
- Dimensiones: 884X913X1415mm
- Peso: 360Kgs
- Voltaje (50-60Hz): 400III+N/230IIIelectr.

NUEVA PANTALLA T2: Pantalla táctil de 7", de fácil uso y totalmente programable. Conexión USB. Incluye software para pc para programar, trazabilidad, análisis de datos...

Vídeos en pantalla: anuncios, instrucciones (útil para autoservicio).

37 idiomas.

8 señales de dosificación estándar + 6 señales extras en opción.

EFICIENCIA

Sistema de pesaje inteligente.

Posibilidad de configurar tres niveles de ahorro.

Optimal KG.

Preparado para conexión a depósitos de recuperación: SAVETANK.(solicita información)

Bajo consumo de agua.Programa de lavado estándar, consume menos de 10litros de agua por kg y ciclo.

FACTOR G elevado de 450 en los modelos alta velocidad.

Humedad residual reducida Tiempo de secado reducido

LAVADORA INDUSTRIAL PRIMER LS-18T2 (18KGS)



ERGONOMÍA

Los mayores diámetros de puertas del mercado

Útiles para la carga y descarga de ropa, sobre todo en las lavadoras de gran capacidad.

Fácil apertura y cierre de puerta.

Zócalos para capacidades de 11, 14, 18, 25 y 36 Kg. Para anivelar alto de carga (base de la puerta a 850mm).

MANTENIMIENTO

Panel abatible: acceso fácil y ergonómico al panel.

Piezas equivalentes: Muchas piezas clave son iguales para todos los modelos (contactores, piezas electrónicas, motor...).

Fácil acceso a componentes para su reparabilidad.

Menú técnico: trazabilidad, diagnóstico de errores, monitorización de máquinas, actualización de software.

Ficha técnica:

- Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura): 884X913X1415mm