



Lavadora profesional **Primer LP-10T2V** Lavadoras flotantes de alto centrifugado, no necesitan anclaje. capacidad 8litros  
Factor G 450. Exterior en skinplate gris. Tambor y cuba en inox. Jabonera con 4 compartimentos.8 señales de dosificación líquida automáticas y programables.

## Catálogo de lavadoras industriales

**DESCUENTOS ADICIONALES A PARTIR DE LA SEGUNDA MÁQUINA. EQUIPA TU LAVANDERIA INDUSTRIAL CON EQUIPOH**

**Para poder ofrecerles tranquilidad y un buen servicio postventa los precios incluyen instalación y puesta en marcha por parte de un servicio técnico oficial de su zona. No esta incluido en el precio grúas, tampoco trabajos de paletería, fontanería o electricidad.**

Lavadora profesional **Primer LP-10T2V**. Lavadoras flotantes de alto centrifugado, sin necesidad de anclaje al suelo.

- Lavadoras flotantes de alto centrifugado, sin necesidad de anclaje al suelo. Factor

G 450. Mueble exterior en skinplate gris. Tambor y cuba en acero inoxidable. Jabonera de detergentes con 4 compartimentos. 8 señales de dosificación líquida automáticas, programables en tiempo y retardo. 6 señales de dosificación extra opcionales, hasta un total de 14. 2 entradas de agua estándar (fría y caliente).

- Dotado de variador de frecuencia (estándar 50-60Hz). Sistema de equilibrado controlado mediante el mismo variador. Nuevo programador T2 con pantalla táctil, permite crear un número indefinido de programas (26 preestablecidos). Posibilidad de programar, importar o exportar programas y actualizaciones de software por USB.

Posibilidad de apilar la secadora encima de la lavadora. Trazabilidad estándar: Todo el proceso de lavado (temperaturas, niveles de agua) es almacenado en la lavadora y extraíble a un PC mediante memoria USB. WET CLEANING incluido en el programador (niveles de agua y velocidad de lavado modificables para prendas delicadas).

- OPTIMAL KG: sistema ahorro para optimizar el consumo de agua y detergentes con menos carga.
- LOADING AID: sistema de ayuda a la carga mediante rotación del tambor y entrada de agua. Modelo con válvula de desagüe y modelo con bomba de desagüe. Modelos con válvula especialmente diseñados para lavar mopas. Modelos versátiles: transformables de autoservicio a OPL y al revés. Incluye patas niveladoras. Certificaciones de producto CE y WRAS aprobadas.

## Características técnicas:

- Capacidad: 10 kilos
- tambor (diámetro/profundidad): 532/425
- Diámetro de la puerta: 373mm
- Volumen tambor en litros: 100
- Mueble / tambor-cuba: skinplate.
- control: Táctil T2
- Potencia del motor: 750w
- Potencia de la resistencia: 6000w
- Centrifugado: 1250rpm
- Factor G: 450
- Dimensiones: 680x742x1040mm
- Peso: 150Kgs
- voltaje (50-60Hz): 400III+N/230III

### VERSATILIDAD:

OPL < > MONEDERO. Modelo estándar fácilmente transformable.

UNIDAD < > APILABLE. La lavadora permite apilar una secadora encima.

ELÉCTRICA < > AGUA CALIENTE. Modelo eléctrico fácilmente transformable a agua caliente.

BOMBA < > VÁLVULA DESAGÜE. Modelo estándar fácilmente transformable. Fácil

acceso y servicio.

Ideal para muchos sectores: Restaurantes. Gimnasios. C mpings. Lavado de mopas. Apartamentos. Lavander as autoservicio. Tintorer as. Guarder as.

## ALTAS PRESTACIONES

Microprocesador T2: Totalmente programable y de f cil uso. V deos en pantalla (anuncios, instrucciones).

8 se ales de dosificaci n est ndar.

Puerto USB: Software gratuito para programar, trazabilidad, an lisis de datos...

Wet Cleaning est ndar con el microprocesador T2.

Preparado para la comunicaci n remota / sistemas multipago.

Ciclos de lavado cortos (Potencia de calefacci n 6 kW).

Opciones:

Disponible para conexi n WIFI externa.

Junta de silicona.

Apertura retardada en caso de corte de suministro el ctrico.

V lvula normalmente cerrada.

Voltaje mar timo.

## EFICIENCIA

Sistema de pesaje inteligente.

OPCimal KG - carga  ptima (indicando el peso).

Z calo para mejor ergonom a.

Z calo mopas (filtro incluido).

Z calo recuperador de agua (con tanque).

Factor G elevado de 450

Humedad residual reducida Tiempo de secado reducido

## ROBUSTEZ

Mueble exterior en skinplate gris.

Puerta robusta de aluminio. Cuba, tambor y palas en acero inoxidable AISI-304. Sin mufla. M s f cil de reparar, limpiar, m s industrial... Soporte rodamientos y rodamientos industriales (hasta 15,000 horas de trabajo).

Mismo motor y variador como en las lavadoras industriales.

Cierre de la puerta industrial.

Opciones: mueble exterior en acero inoxidable AISI-304

## WETCLEANING

Las lavadoras profesionales PRIMER con el nuevo T2 (o a trav s del software) ofrecen una programaci n f cil y  ptima para el sistema Wet Cleaning.

## Ficha técnica:

- Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura): 680x742x1040mm