



## **Lavavasos industrial Silanos E-40 un modelo de bajo barra con cesta de 40x40cms.**

Los lava-vasos de la serie E ECO se han creado dando prioridad a los conceptos de robustez y facilidad de uso. Versátiles, intuitivos, compactos y eficientes. Conjugan prestaciones elevadas aunque reducen los consumos de energía, de agua y de los productos químicos

## **Catálogo de lavavasos industriales**

**Lavavasos industrial SILANOS E-40** construido en acero inoxidable ideal para barra de bar con una cesta de 40x40cms.

Está construido en acero inoxidable con carrocería monopared y puerta con doble pared. En caso de necesitarlo se puede pedir con bomba de desagüe.

La Gama SP - Gama Mono-pared:

Los lava-vasos y lava-vajillas de la serie PS se han creado dando prioridad a los conceptos de robustez y facilidad de uso. Versátiles, intuitivos, compactos y eficientes.

Conjugan prestaciones elevadas aunque reducen los consumos de energía, de agua y de los productos químicos.

Cuba de lavado fabricada en acero Inox Aisi 304, con sistema de doble filtro para proporcionar una protección total de la bomba de lavado y la bomba de desagüe (opcional).

Brazos de lavado embutidos en acero inoxidable, rotativos e independientes.

Puerta con doble pared. Bomba de lavado directa, circuito de lavado sin manguitos (30% más de rendimiento). Dosificador de abrillantador peristáltico regulable.

- Construcción en acero inox.
- Carrocería monopared, puerta con doble pared
- Brazos de lavado y aclarado independientes
- Nivel de agua automático
- Micro de seguridad magnético en la puerta
- Dosificador abrillantador peristáltico incorporado
- Resistencia en cuba y calderín (todos los modelos)
- Doble sistema de filtro en cuba
- Mod. E 40-HL, E 45-HL y E 50 con brazo de lavado superior e inferior, contruido en acero inox
- Bomba desagüe (opcional)
- Dimensiones 465 x 515 x 645mm
- Dimensiones Cesta 400 x 400
- Potencia Total (kw) 3
- Puerta (H) útil (mm) 255
- Voltaje (v) 1 x 230
- Capacidad cuba (litros) 12
- Capacidad calderín (litros) 2,7
- Consumo agua / ciclo (litros) 2'4
- Resistencia calderín (kw) 2,8
- Resistencia cuba (kw) 1,6
- Bomba lavado (kw) 0,17
- Duración ciclo (segundos) 120
- Rumorosidad (dBA) 48
- Peso Neto (kg) 42
- Dotación cestas 2 vasos
  
- OPCIONALES: (SOLICITAR PRESUPUESTO PERSONALIZADO)
  - Descalcificador incorporado
  - Bomba desagüe

---

## Ficha técnica:

- Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura): 465 x 515 x 645mm