



Secadora Industrial Autoservicio PRIMER DS-18PA A GAS ideal pequeñas lavanderías, campings, hoteles, apartamentos turísticos y lavanderías autoservicio para particulares.
Un básico para cualquier lavandería de autoservicio.

Catálogo de secadoras industriales

Secadora Industrial Autoservicio PRIMER DS-18P A GAS

Para poder ofrecerles tranquilidad y un buen servicio postventa los precios incluyen instalación y puesta en marcha por parte de un servicio técnico oficial de su zona. No está incluido en el precio grúas, tampoco trabajos de palettería, fontanería o electricidad.

Programador P: posibilidad de controlar el tiempo y la temperatura. Construcción exterior gris en skinplate, estética inox. Gran puerta de carga (apertura 180°). Inversión de giro: estándar en todos los modelos. Tambor en acero inoxidable estándar. DUAL AIRFLOW: flujo mixto de aire axial-radial (excepto BASIC). EFFICIENT DRUM tambor perforado con agujeros embutidos. LINT FILTER: filtro con una mayor superficie y un flujo de aire mejorado. COOL DOWN: sistema de enfriamiento

antiarrugas al final del ciclo. Modelos disponibles con calefacción eléctrica, gas o vapor.

- Certificado CE y certificaciones gas.
- Capacidad (kg) : 18
- Producción (kg/h) 33
- Tambor (Ø / Prof.) (mm) 750 x 746
- Volumen tambor (litros) 330
- Diámetro puerta (Ø) (mm) 574
- Tambor inox
- Mueble skinplate (color inox)
- Control Microprocesador
- Potencia motores (W) 500
- Potencia resistencia (W) 18000
- Potencia GAS (W) 20510
- Potencia batería vapor (W) 30000
- Salida de Vahos (mm) 200
- Dimensiones (AnxFxAI) (mm) 785x1.125x1.694
- Peso (Kg) 187
- Voltaje (50 Hz)400 III+N / (230 III)* Eléc. 230 I /GAS

Opciones secadoras autoservicio linea DS

OPCIONES

DESCRIPCIÓN	OPCIONES* Código 18		KITS** SAP cod.	PVP €
	Abreviación	SAP conf.		
Doble cristal puerta 11-28	DG	0003-0001	N/D	85
Doble cristal puerta 36	DG	0003-0002	N/D	125
Apertura puerta contraria 11-36	RD	0001-0001	N/D	0
Tubo silenciador Ø200 11-36			12146879	255
NUEVO! Pantalla para programador P	BMS	0040-0001	N/D	85
Consola de programación para el control P			12227940	270
Panel posterior entrada de aire externa + filtro	AF	0034-0001	19072503-10-11-12	130
Filtro de borras con mallado 0,6 mm (estándar es 0,3 mm)	F06	0033-0002	N/D	0
Filtro de borras con mallado 1,2 mm (estándar es 0,3 mm)	F12	0033-0003	N/D	0

OPCIONES DE EMBALAJE	OPCIONES* Cód. 18		PVP €
Descripción	Abrev.	SAP conf.	
Embalaje de madera 11	WB	0006-0001	235
Embalaje de madera 18	WB	0006-0002	245
Embalaje de madera 23	WB	0006-0003	265
Embalaje de madera 28	WB	0006-0004	295
Embalaje de madera 36	WB	0006-0005	310

OPCIONES VOLTAJE	OPCIONES* Cód. 18	PVP €
Descripción	SAP conf.	
400V 3N 60 Hz DE/DO-11-36	0008-0005	235
230V 3~ 50 Hz DE/DO-11,17 E	0008-0025	150
230V 3~ 50 Hz DE/DO-11-36 G/V	0008-0030	0
230V 3~ 50 Hz DE/DO-23-36 E	0008-0035	335
230V 3~ 60 Hz DE/DO-11,17 E	0008-0045	360
230V 3~ 60 Hz DE/DO-23-36 E	0008-0050	525
230V 3~ 60 Hz DE/DO-11-36 G/V	0008-0055	215
230V 1N 50 Hz DE/DO-11 E	0008-0080	370
230V 1N 60 Hz DE/DO-11-36 G/V	0008-0085	215
440/480V 3~ 60 Hz DE/DO-11,17	0008-0105	540
440/480V 3~ 60 Hz DE/DO-23-36	0008-0115	855

Este sector representa una gran oportunidad para entrar en un mercado en constante crecimiento y con grandes posibilidades de desarrollo: pisos tutelados, residencias de estudiantes, lavanderías autoservicio, campings, cuarteles, albergues, pisos tutelados, etc.

En el mundo de hoy, con los cambios sociales y la aparición de nuevas comunidades,

SECADORA INDUSTRIAL AUTOSERVICIO PRIMER DS-18P a gas



las lavanderías autoservicio están en un momento de auge. La apuesta de PRIMER por este tipo de proyectos se refleja en las mejoras aplicadas en su extensa gama de productos.

Ficha técnica:

- Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura): 785x1.125x1.694