

~~2,792.00 €~~

**2,094.00 €**



Lavavajillas para hosteleria y olectividades **EDENOX AFG-540-B** (modelo bajo mostrador) con una cesta de 50x50cms.

Garantiza una excelente limpieza manteniendo la calidad y la productividad. Cuenta con un panel de mandos electromecánico, que proporciona un uso muy intuitivo además de un fácil mantenimiento al usuario. Todos los modelos incorporan micro de seguridad a la apertura de la puerta.

## **Catálogo de lavavajillas industriales**

Lavavajillas para hosteleria y colectividades **EDENOX AFG-540-B** (modelo bajo mostrador) con una cesta de 50x50cms.

Garantiza una excelente limpieza manteniendo la calidad y la productividad. Cuenta con un panel de mandos electromecánico, que proporciona un uso muy intuitivo además de un fácil mantenimiento al usuario. Todos los modelos incorporan micro de

seguridad a la apertura de la puerta. **Incluye bomba de desagüe para el vaciado de la cuba.**

## Características técnicas del Lavavasos EDENOX AFG-540-B

- Dimensiones:600x600x820mm
- Producción platos/hora:540
- Potencia eléctrica: 3,45Kw
- Altura útil: 320mm
- Tensión: 230V 1+N+T
- Programador electromecánico.
- **Incluye bomba de desagüe para el vaciado de la cuba.**
- 1 ciclo de lavado de 120"
- Incorpora micro de seguridad a la apertura de la puerta.
- Potencia de la cuba de lavado: 2,8 kW. Capacidad: 25l.
- Potencia del calderín de aclarado: 2,8 kW. Capacidad: 7l.
- Potencia de la bomba de lavado: 0,59 kW / 0,79 CV.
- Consumo de aclarado: 2,7l / aclarado
- Válvula anti-retorno.
- Termostato de seguridad.
- Dosificador de abrillantador.
- Temperatura de lavado regulada a 60 °C y de aclarado a 85 °C.
- Dotación: 1 cesta CTE-11, 1 cesta CPE-18 y 1 cubilete para cubiertos CUE-13 (ver página 196-197).

## Características generales de la serie analógica de lavavajillas EDENOX

- Producción de 540 piezas/ hora o 720 piezas/ hora.
- Panel de mandos electromecánico con LEDS luminosos, muy fácil de usar, manejar y reparar.
- Dispone de 1 ciclo de lavado de 120 segundos o de 2 ciclos de 90 y 180 segundos dependiendo del modelo para optimizar la productividad y la rentabilidad.
- Asa de la puerta muy resistente, diseñada para aguantar utilizaciones continuadas, fabricada en tubo de acero inoxidable AISI-304 18/10, con baja transmisión de calor.
- Estructura fabricada en acero inoxidable AISI-304 18/10, que posee alta resistencia a los medios corrosivos y garantiza una larga vida del producto.
- Los modelos AF-720 incorporan un kit de filtros extra, fabricados en acero inoxidable para mantener el agua limpia mucho más tiempo.

## **Ficha técnica:**

- Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura): 600x600x820mm