

EDENOX BAJO MOSTRADOR PARA CONGELADOS MNS-200 HC

~~3,269.00 €~~

2,451.75 €



MPS-200

Bajo mostrador para congelados Edenox MNS-200 HC

Linea snack de fondo 600mm en inox con tres puertas con tirador integrado. ideal para todo tipo de negocio de hosteleria, colectividades e industria.

Catálogo de bajo mostradores industriales

Bajo mostrador para congelados Edenox MNS-200 HC una opción para cocinas profesionales, e industria.

Las mesas para mantenimiento de congelados de Edenox ofrecen al profesional un conjunto de soluciones en su quehacer diario. Un producto que resuelve problemas tales como la reducción de espacio, problemas ligados con la seguridad alimentaria, o la necesidad de una producción constante sin ningún tipo de interrupción. Cada mesa puede integrar diferentes opciones como cajones, medidas gastronorm o snack,

diferentes alturas del mueble en función de su plano de trabajo, etc. Todo un conjunto de soluciones estudiadas para ofrecer un producto fiable y polivalente, respetuoso con el medio ambiente y con una excelente relación calidad-precio.

Características técnicas del bajo mostrador para congelados Edenox MNS-150HC

- Encimera en acero inoxidable con acabado satinado, con canto delantero curvo y peto trasero sanitario de 100 mm.
- Temperatura de trabajo: -18 a -20 con una temperatura ambiente de 38º
- Numero de Puertas: 3
- Volumen: 390litros
- Dimensiones: 2017x600x850mm
- Potencia eléctrica: 0,68 Kw
- Dotación: 1 parrilla por puerta.
- Estructura compacta totalmente inyectada con paneles exteriores en acero inoxidable.
- Cuerpo interior en acero inoxidable.
- Puertas con tirador incorporado en acero inoxidable.
- Interior con uniones curvas para facilitar la limpieza.
- Puertas dotadas de bisagras con sistema de retorno automático y fijación de apertura.
- Estantes interiores de varillas plastificadas, fácilmente desmontables para su limpieza.
- Contrapuertas embutidas en acero inoxidable para conseguir un mayor aislamiento y robustez, con burlete de fácil sustitución en todo el contorno.
- Soportes de sujeción de los estantes regulables en altura.
- Pies de acero inoxidable regulables en altura.
- Desagüe en el interior de la cámara.
- Cuadro de mandos y rejilla de ventilación del motor con apertura frontal pivotante.
- Unidad condensadora hermética con condensador ventilado.
- Refrigerante ecológico R404Aa, libre de CFC.
- Evaporador de tiro forzado con recubrimiento anticorrosión.
- Evaporación automática del agua del desescarche.
- Aislamiento de poliuretano inyectado, libre de CFC, con una densidad de 40 Kg/m³.
- Interruptor luminoso de marcha-paro.
- Control electrónico de la temperatura con visor digital. Desescarche automático.
- Tensión de trabajo: 230 V 1+N - 50 Hz.

Bajo pedido puede fabricarse sin encimera, con grupo frigorífico a la izquierda o a distancia

EDENOX BAJO MOSTRADOR PARA CONGELADOS MNS-200 HC



Ficha técnica:

- Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura): 2017X600X850mm