



Lavadora profesional **MIELE PW 6241**. Lavadora industrial para uso profesional. Resultan ideales para hoteles, residencias, centros asistenciales, complejos habitacionales, spas, parques de bomberos o yates. Se trata de una lavadora de **capacidad 24kg**. garantiza un rendimiento excelente y eficiente, así como el máximo confort de uso en todos los sectores del ámbito profesional.

Catálogo de lavadoras industriales

Optimiza tu lavandería con las soluciones de Miele: Eficiencia y fiabilidad

Lavadora **industrial MIELE PW 6241** de acero inoxidable. **Las lavadoras Miele profesionales** son una de las opciones de mayor calidad.

Para poder ofrecerles tranquilidad y un buen servicio postventa los precios INCLUYEN instalación y puesta en marcha por parte de un servicio técnico oficial de su zona. TIEMPO DE GARANTIA 2 AÑOS. No esta incluido en el

precio grúas, tampoco trabajos de paletería, fontanería o electricidad.

Características destacadas MIELE PW 6241:

- Solo en Miele: cuidado de la ropa gracias al tambor protector
- Humedad residual reducida gracias al elevado factor g
- Gran rendimiento de limpieza por día debido a la reducida duración de los programas
- Valores de consumo a medida a través del sistema de pesaje automático

Control Profitronic M

- 6 teclas de selección directa con Jogshuttle
- Control programable libremente con 199 posiciones de programa
- Amplia variedad de programas: programas de lavado personalizados
- Display en el idioma local
- Lector de tarjetas de chip.

Datos técnicos LAVADORA PROFESIONAL MIELE PW 6241

- Carga frontal, apertura de puerta [ø mm] 430
- Datos de potencia
- Capacidad de carga [kg] 24
- Tambor protector 2.0, volumen del tambor [l] 240
- Velocidad de centrifugado [máx. rpm] 1100
- Factor g 542
- Humedad residual [%] 46
- Control/programas Profitronic M, libremente programable DE SERIE
- Conexiones de agua Agua fría, 2 x manguera con unión roscada 1" DE SERIE
- Agua caliente, 1 x manguera con unión roscada 1" DE SERIE
- Agua dura 2 x manguera con unión roscada 1" OPCIONAL
- Válvula de desagüe DN 70
- Accionamiento, conexión eléctrica (calefacción eléctrica)
- Motor asíncrono trifásico con convertidor de frecuencia DE SERIE
- 3 N AC 380-415 V 50-60 Hz DE SERIE
- Calefacción [kW] 24

- Potencia nominal total [kW] 25
- Fusible [A] 3 x 50
- Calentamiento, a elegir
- Eléctrica, vapor*, eléctrica reducida, agua caliente DE SERIE
- Dosificador Cajetín de lavado con cuatro compartimentos en el frontal del aparato DE SERIE
- Opciones de conexión Bomba dosificadora para detergente líquido OPCIONAL
- Desconexión por carga de pico OPCIONAL
- Gestión energética OPCIONAL
- Sistema de cobro OPCIONAL
- Interfaz serial RS 232 OPCIONAL
- Recuperación de agua OPCIONAL
- Dimensiones, peso (calentamiento eléctrico)
- Dimensiones exteriores Al/An/Fo [mm] 1.640/1085/1225
- Peso [kg] 640
- Revestimientos exteriores Laterales y tapa en Octoblue (revestimiento marcado a fuego) DE SERIE
- Pared posterior galvanizada, frontal del aparato en acero inoxidable DE SERIE

Puedes ver el resto de nuestras lavadoras industriales desde aquí.

Ficha técnica:

- Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura): 1085x1225x1640mm