



Bajo mostrador refrigerado INFRICO ME1003II en inox, 3 puertas con tirador de doble agarre y encimera con peto sanitario.

Opcional con cajones.

Nuevo controlador digital táctil IP 65 con mayor precisión en el control de la temperatura.

Catálogo de bajo mostradores industriales

Bajo mostrador refrigerado **Infrico ME1003II**.

! Una muy buena opción para cocinas profesionales que presenta las siguientes características técnicas:

- Medidas (anchoxlargoxalto): 1460x700x895 mm
- Temperatura: 0°C/+6°C
- Clase climática: 4/38°C
- Tensión o frecuencia: 230V/1ph/50Hz
- Controlador: digital IP65 (facilidad para el ajuste del intervalo de temperaturas)

- Material: acero inox AISI 304.
- Espesor: 40kg/m³
- Aislamiento: 55
- Motor en la parte inferior.
- Capacidad: 355 L
- Puertas: 3
- Nº parrillas: 3/9 (325x530)
- Potencia: 368 W
- Potencia frigorífica: 690 W
- Refrigerante: R-290
- Eficiencia energética: ventiladores electrónicos y circulación optimizada del aire para una mejor uniformidad de temperatura en el interior.
- Sistema de condensación ventilada.
- Desescarche: parada compresor.

***Cajones no incluidos en el precio** ¡Contáctanos para consultar el precio! 

Opcional:

Juego de guías

Kit 2 cajones 1x1/2 + 1x1/3


Puerta de cristal

Parrillas (502x12)

Cerradura

115V/1ph/60Hz

230V/1ph/60Hz

¡Contáctanos para consultar el precio! 

Ficha técnica:

- Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura): 1460x700x895