



Secadora Industrial PRIMER DE-28T2 con control TÁCTIL ideal lavanderías, hoteles y colectividades como residencias.

La gama EXCELLENCE viene equipada con unas prestaciones ideales para asegurar los mejores resultados

Catálogo de secadoras industriales

Secadora Industrial PRIMER DE-28T2 con control TÁCTIL ideal lavanderías, hoteles y colectividades como residencias.

Para poder ofrecerles tranquilidad y un buen servicio postventa los precios incluyen instalación y puesta en marcha por parte de un servicio técnico oficial de su zona. No está incluido en el precio grúas, tampoco trabajos de palettería, fontanería o electricidad.

La gama EXCELLENCE viene equipada con unas prestaciones ideales para asegurar los mejores resultados en Wet Cleaning: sistema de recuperación del aire, sensor de humedad inteligente, tambor en acero inox, inversión de giro estándar, Efficient Drum (tambor perforado con agujeros embudidos para el cuidado de las prendas), etc

AIR RECOVERY SYSTEM: sistema de recuperación del aire para una mayor eficiencia energética.

SMART DRY: el control de humedad inteligente.

AISLAMIENTO TÉRMICO: circuito completo del flujo de aire aislado.

FULL AIRFLOW: Flujo total de aire axial-radial optimizado.

FIRE OFF: sistema antiincendios integrado. Microprocesador

CONTROL T2: pantalla táctil a color de 7" pulgadas. Mueble exterior gris en skinplate, estética inox.

Gran puerta de carga (apertura 180°). Puerta de doble cristal Inversión de giro: estándar en todos los modelos. Tambor en acero inoxidable estándar.

EFFICIENT DRUM: tambor perforado con agujeros embutidos.

LINT FILTER: filtro con una mayor superficie y un flujo de aire mejorado.

COOL DOWN: sistema de enfriamiento antiarrugas al final del ciclo. Modelos disponibles con calefacción eléctrica, gas o vapor.

- Capacidad (1/18): 31Kgs.
- Capacidad (1/20) 27Kgs.
- Producción: 72kg/h.
- Tambor (Ø / Prof.) : 947 x 780mm
- Volumen tambor: 550litros
- Diámetro puerta (Ø) (mm) 802
- Tambor inox
- Mueble skinplate (color inox)
- Control Microprocesador T2
- Potencia motores: 1300 W
- Potencia resistencia: 30000W
- Salida de Vahos 200mm
- Dimensiones (AnxFxAI):985 x 1054 x 1946mm
- Peso:230kgs
- Voltaje (50 Hz)400 III+N / (230 III)* Eléc.

La gama de secadoras industriales está en constante proceso de innovación al ser una parte importante del proceso en una lavandería. Para ello, PRIMER desarrollado nuevos modelos que nos permiten acortar el proceso de secado de las prendas a través de la circulación óptima del caudal de aire caliente, así como la inversión de giro del tambor, que facilita que el aire caliente pase a través de toda la extensión de la prenda.

Los diseños de las secadoras Primer permiten una eficiencia muy superior a modelos precedentes y las sitúan claramente como las secadoras más avanzadas tecnológicamente en el mercado. En especial, nuestras gamas de secadoras EXCELLENCE suponen el mayor salto en cuanto a eficiencia energética y ahorros de coste.

Ficha técnica:

- Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura): 985 x 1054 x 1946mm