



**Secadora profesional Primer DP-10T2** de 10 kgs de capacidad. Construcción robusta, paneles en skinplate gris. Puerta industrial de aluminio, reversible y de gran diámetro. Modelos con microprocesador T2 también convertibles para autoservicio. Máquina versátil y fácil de configurar para autoservicio.

## Catálogo de secadores profesionales

**Para poder ofrecerles tranquilidad y un buen servicio postventa los precios incluyen instalación y puesta en marcha por parte de un servicio técnico oficial de su zona. No esta incluido en el precio grúas, tampoco trabajos de paletería, fontanería o electricidad.**

**Secadora profesional Primer DP-10 T2** de 8 kgs de capacidad. Construcción robusta, paneles en skinplate gris. Puerta industrial de aluminio, reversible y de gran diámetro. Modelos con **MICROPROCESADOR T2** también convertibles para autoservicio.. Máquina versátil y fácil de configurar para autoservicio. Apilable sobre una lavadora o otra secadora, con los paneles de control entre los dos

tambores para una mejor ergonomía.

Lint\_filter: filtro plano de fácil limpieza como cajón, no en la puerta (igual que en las secadoras industriales).

Calefacción eléctrica con dos posibles configuraciones: 5 o 7,5 kw. Fácil acceso a componentes para facilitar el mantenimiento.

Voltaje 230V I.

Fácil acceso a los componentes para facilitar el mantenimiento.

- Capacidad: 10 kilos
- tambor (diámetro/profundidad): 590/690
- Volumen tambor en litros: 200
- Diámetro puerta: 588mm
- Mueble / tambor-cuba: skinplate COLOR INOX.
- Tambor. Galvanizado
- salida de vahos: mm de diam.
- control: P
- Potencia de la instalación: 6750w
- Dimensiones: 680x775x1056mm
- Peso: 93Kgs
- voltaje (50-60Hz): 400III+N/230III

## VERSATILIDAD

Modelo estándar configurable como OPL, con monedero, con central de pagos, etc.

Pueden ser instaladas en columna encima de una lavadora u otra secadora.

Los paneles de control pueden ser montados entre los dos tambores de las columnas apiladas para mejor uso y ergonomía.

Multitud de usos: renting, hostelería, autoservicio, mopas, gimnasios, etc

## ALTAS PRESTACIONES

Dos controles:

- Programador electrónico P: selección de tiempo y temperatura. Versátil, opción OPL y autoservicio.

Tiempos de secado reducidos (menos de 45 minutos).

Calefacción 6,75 kW, opción 4,5 kW.

Múltiples opciones: zócalos, sensor de humedad, etc...

## EFICIENCIA

Flujo de aire OPCimizado.

Amplio filtro de borras.

Diseño eficiente.

## ROBUSTEZ

Puerta industrial robusta en aluminio.

---

Cajón cómo filtro de borras. No en la puerta sino cómo cajón específico.  
Ventilador industrial y fuerte flujo de aire.  
Construcción robusta de estructura y mueble exterior.

## Ficha técnica:

- Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura): 680x722x1056mm