



Secadora profesional Primer DP-10 P MONO BASIC de 10 kgs de capacidad. Construcción robusta, paneles exteriores blancos. Puerta industrial amplia. Modelos con programador electrónico P también convertibles para autoservicio. Máquina versátil y fácil de configurar para autoservicio.

Catálogo de secadores profesionales

Para poder ofrecerles tranquilidad y un buen servicio postventa los precios incluyen instalación y puesta en marcha por parte de un servicio técnico oficial de su zona. No esta incluido en el precio grúas, tampoco trabajos de paletería, fontanería o electricidad.

Secadora profesional Primer DP-10 P MONO BASIC de 10 kgs de capacidad. Construcción robusta, paneles en BLANCO. Puerta industrial grande. Modelos con programador electrónico P también convertibles para autoservicio.. Máquina versátil y fácil de configurar para autoservicio. Apilable sobre una lavadora o otra secadora, con los paneles de control entre los dos tambores para una mejor ergonomía. Lint _filter: filtro plano de fácil limpieza como cajón, no en la puerta (igual que en las

SECADORA PROFESIONAL PRIMER DP-10 P MONO BASIC



secadoras industriales).

Calefacción eléctrica con dos posibles configuraciones: 5 o 7,5 kw. Fácil acceso a componentes para facilitar el mantenimiento.

Voltaje 230V I.

- Capacidad: 10 kilos
- tambor (diámetro/profundidad): 590/690
- Volumen tambor en litros: 200
- Diámetro puerta: 588mm
- Mueble / tambor-cuba: skinplate COLOR blanco.
- Tambor. Galvanizado
- salida de vahos: mm de diam.
- control: P
- Potencia de la instalación: 4500w
- Dimensiones: 680x775x1056mm
- voltaje (50hz) 230l
- Peso: 93Kgs.
- Esta es una secadora industrial económica con buenas prestaciones.

VERSATILIDAD

Modelo estándar configurable como OPL, con monedero, con central de pagos, etc.

Pueden ser instaladas en columna encima de una lavadora u otra secadora.

Los paneles de control pueden ser montados entre los dos tambores de las columnas apiladas para mejor uso y ergonomía.

Multitud de usos: renting, hostelería, autoservicio, mopas, gimnasios, etc

ALTAS PRESTACIONES

Dos controles:

- Programador electrónico P: selección de tiempo y temperatura. Versátil, opción OPL y autoservicio.

Tiempos de secado reducidos (menos de 45 minutos).

Calefacción 6,75 kW, opción 4,5 kW.

Múltiples opciones: zócalos, sensor de humedad, etc...

EFICIENCIA

Flujo de aire OPCimizado.

Amplio filtro de borras.

Diseño eficiente.

ROBUSTEZ

Puerta industrial robusta en aluminio.

Cajón como filtro de borras. No en la puerta sino como cajón específico.

Ventilador industrial y fuerte flujo de aire.

Construcción robusta de estructura y mueble exterior.

Ficha técnica:

- Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura): 680x775x1056mm