



Lavavajillas profesional para barcos Miele PG8061 U 3AC 240V60HZ- [HYGIENE MAR] de gran rendimiento con cesta de 50x50cms y dosificador de abrillantador incorporado.

Larga vida útil: los lavavajillas de Miele Professional tienen una larga vida útil demostrada. Manejo facilísimo: intuitivo y fácil de usar. Todos los programas se seleccionan fácilmente. Valores de consumo reducidos.

Catálogo de lavavajillas industriales

Optimiza tu lavandería con las soluciones de Miele: Eficiencia y fiabilidad

Lavavajillas profesional para barcos Miele PG8056 U de gran rendimiento con cesta de 50x50cms y dosificador de abrillantador incorporado.

Máx. rendimiento de limpieza* : 152 platos/h o 8cestos/h • Lavado flexible de 2 cestos de alambre o plástico en cada carga • Manejo fácil gracias al sencillo diseño del panel

de mandos • Siempre el programa ideal: soluciones específicas en cada lavado • Resultados excelentes gracias al sistema de lavado Freshwater

Los lavavajillas de la gama Miele Marine se caracterizan por:

Larga vida útil: los lavavajillas de Miele Professional tienen una larga vida útil demostrada. Manejo facilísimo: intuitivo y fácil de usar. Todos los programas se seleccionan fácilmente y se inician con pulsar una tecla. Valores de consumo reducidos. El descalcificador integrado garantiza resultados perfectos.

Gran capacidad: en 2 niveles de lavado se puede colocar la vajilla más diversa de forma flexible y segura.

Sistema Freshwater: El agua se cambia varias veces para ofrecer un rendimiento de limpieza e higiene siempre altos

Aclarado a alta temperatura : Gracias al aclarado a altas temperaturas, es una solución óptima incluso para las máximas exigencias.

Cestos de plástico en dos niveles: De forma opcional también es posible el funcionamiento con cestos de plástico en dos pisos de lavado. Gracias al aclarado a altas temperaturas, es una solución óptima incluso para las máximas exigencias.

Secado mejorado AutoOpen patentado. Todo perfectamente seco: al final del programa de lavado, la puerta del lavavajillas se abre automáticamente

Perfect GlassCare: Suave para un brillo perfecto: con Perfect GlassCare sus vasos se limpiarán a fondo pero con suavidad.

Programas realmente cortos: Utilice los programas cortos y obtenga resultados increíbles gracias a la innovadora tecnología profesional

Diseño constructivo y versión

- Diseño constructivo:
Lavavajillas empotrable bajo encimera
- Línea Professional: Sistema de limpieza Freshwater
- Número de niveles de lavado:
2
- Frontal: Acero inoxidable
- Paredes laterales: Acero inoxidable

- Convertible en aparato de libre instalación: Libre instal 1-80, acero inox
- Secado: sin

Aplicación

- Apto para alta mar y marina •

Datos de potencia

- Bomba propulsora, Qmax en l/min: 390
- Duración del programa más corto en min: 10
- Temperatura máxima de aclarado en °C: 70
- Eficiencia de limpieza platos/h: 152
- Eficiencia de limpieza cestos/h: 8
- Posibilidad de lavar cestos de material sintético en 2 niveles •
- Horas de servicio comprobadas: 15.000

Control

- Tipo de manejo: TouchControl
- Selección de programas: Touch on Metal
- Preselección máx. de la hora de inicio en h: 24
- Indicación de tiempo restante •
- Indicación de desarrollo del programa •
- Selección del idioma del display •
- Manejo independiente del idioma •

Conexión eléctrica estándar

- Conexión eléctrica 2 PH. 240V 60HZ
- Potencia calefactora en kW: 5,40
- Potencia nominal total en kW: 5,80
- Fusibles en A: 30
- Longitud del cable de conexión en m: 1,70

Posible variante de tensión: 1

- Conexión eléctrica: 3 PH. 240V 60HZ
- Potencia calefactora en kW: 5,4
- Potencia nominal total en kW: 5,80
- Fusibles en A: 20

Conexión de agua/desagüe

- Agua fría [cantidad] 1
- Agua caliente [cantidad] 1
- Presión de caudal necesaria en bares 0,40-10,00
- Bomba de desagüe [DN] 22
- Altura máxima de impulsión de la bomba de desagüe en cm 100
- Descalcificador integrado •
- Dureza máxima del agua en mmol/l 10,70
- Sistema antifugas Sistema antifugas Waterproof
- Consumo de agua por ciclo de lavado en l 8,00

Medidas y peso

- Medidas exteriores, alto neto en mm 820
- Medidas exteriores, ancho neto en mm 598
- Medidas exteriores, fondo neto en mm 580
- Medidas exteriores, alto bruto en mm 940
- Medidas exteriores, ancho bruto en mm 675
- Medidas exteriores, fondo bruto en mm 685
- Espacio útil de lavado, ancho en mm 530
- Espacio útil de lavado, alto en mm 559
- Espacio útil de lavado, fondo del cesto superior en mm 474
- Espacio útil de lavado, fondo del cesto inferior en mm 505
- Altura del nivel sobre el suelo en mm 216
- Peso neto en kg 63
- Peso bruto en kg 69
- Carga máxima sobre el suelo en N 1200

Valores de emisión

- Nivel presión sonora emitida en lugar de trabajo (LpA) 47 dB(A) re 20 µPa
- Nivel acústico (LwA) en dB(A) re 1 pW 59,0
- Emisión de calor a la habitación en MJ/h 1,08

Programas

- Universal •
- Corto •
- Antiséptico •
- Frío/Prelavado •
- Vasos •
- Vasos de cerveza •
- Cubiertos •
- Materiales sintéticos •
- Ahorro de energía/Eco •

- Intensivo •
- Regeneración •
- Evacuación de agua •

Diseño de los cestos

- 1 x O 891 Cesto superior para tazas •
- 1 x U 890 Cesto inferior para complementos •
- 1 x E 810 Complemento para platos de postre •
- 2 x E 816 Complementos para platos •
- 2 x E 165 Complementos para cubiertos •
- Cesto superior ajustable en altura •

Dotación

- 1 aparato de dosificación combinada/puerta para detergente en polvo y abrillantador •
- Cuba de acero inoxidable •
- Depósito de sal en la puerta •
- AutoClose •
- Perfect GlassCare •
- Temperatura regulable y tiempos de mantenimiento de temperatura •
- Temperatura de aclarado modificable •
- Temperatura de lavado modificable •
- Tiempo de lavado modificable •
- Interfaz óptica •
- Amplia oferta de accesorios (opcional) •

Posibilidades de conexión

- Módulo externo de dosificación para detergentes líquidos •
- Módulo de dosificación externo para abrillantador •

Distintivos y certificados de seguridad y calidad

- CE •
- VDE •
- Protección contra ondas •
- DIN 10512 •
- EN 1717 •
- CEM •
- Registro Lloyd •
- Conforme a las directivas para maquinaria según 2006/42/CE •

Consúltanos via chat que aparece en la parte inferior derecha de la pantalla, por

teléfono 630.668.204 o mail contacto@equipoh.com y resolveremos todas vuestras dudas.

Ficha técnica:

- Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura):
598x580x820mm