



El congelador profesional DOCRILUC ARC-125-2 es un congelador industrial vertical económico ideal para cualquier negocio!.

Es perfecto para bares, restaurantes, residencias, colegios, ideal para cualquier cocina profesional.

Amplia capacidad, puertas reversibles, es un congelador perfecto tanto para empezar nuevo negocio, como para substituir el existente.

Catálogo de congeladores industriales

Congelador industrial **DOCRILUC ARC-125-2** para uso profesional y para la **conservación** de alimentos para bares, cafeterías, restaurantes hoteles, residencias, comedores y demás colectividades del sector de la **hostelería y la restauración**.

El congelador industrial DOCRILUC ARC-125-2 presenta las siguientes características:

- Exterior en acero inox AISI-304 18/10, excepto el respaldo
- Interior en acero inox ISI-304 18/10 con aristas curvas y fondo embutido
- Puertas de apertura reversible, con sistema de cierre automático y burlete

- magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura)
- Contrapuerta inox embutida
 - Luz interior
 - Estantes interiores de varilla en acero plastificado, regulables en altura
 - Pies en tubo de acero inox ajustables en altura 125-200 mm
 - Cuadro de mandos y rejilla ventilación motor, desmontables
 - Unidad condensadora ventilada
 - Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento anticorrosión
 - Paro ventiladores tiro forzado al abrir la puerta
 - Evaporación automática del agua de descarche
 - Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 kg/m³, bajo GWP y cerop efecto ODP
 - Control digital de temperatura y descarches, eficiente en la gestión del consumo de energía.
 - Temperatura de trabajo a 32°C ambiente
 - Medidas (largo x alto x fondo): 1250 x 2075 x 665 mm
 - Rango de temperaturas: -20°C - -15°C
 - Estantes: 6
 - Pares de guías: 6
 - Capacidad: 964 L
 - Tensión monofásica: 230V-50 Hz
 - Refrigeración R-134 / R-290
 - Potencia frigorífica: 833/543
 - Consumo (W): 810/520
 - Rango E
 - Clase climática: 4

Opcionalmente se puede adquirir una parrilla adicional, un set adicional de guías, el set de 4 ruedas y la opción 230V 60Hz / 115V 60 Hz

Ficha técnica:

- Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura): 1250 x 2075 x 665