



Carro caliente **ACR-2 de Distform**, especialmente diseñado para facilitar el transporte y servicio de comidas previamente preparadas. Cuenta con una capacidad para 34 GN 2/1 o 68 GN 1/1 y está fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10. Cuenta además con panel de mandos con interruptor luminoso y doble pared de aislamiento en lana de roca para reducir la pérdida de calor y el consumo energético.

## **Catálogo de carros calientes industriales**

Carro caliente **Distform ACR-2** para cocinas profesionales, una opción con capacidad para 34 GN 2/1 o 68 GN 1/1 y fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10. Se trata de una muy buena opción que presenta las siguientes características técnicas:

- Carro caliente con capacidad para 34 GN 2/1 ó 68 GN 1/1.
- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Doble pared de aislamiento en lana de roca para reducir la pérdida de calor y el consumo energético.
- Bloque calórico totalmente extraíble, resistencia ventilada y cubeta para sistema

humidificador incluida.

- Panel de mandos con interruptor luminoso, piloto indicador de funcionamiento de resistencia y termostato digital.
- Burlete de silicona en todo el marco de la puerta para el mantenimiento de la temperatura en el interior.
- 4 ruedas de gran resistencia (Ø150mm), 2 de ellas con freno.
- Asas posteriores verticales para una óptima movilidad.
- Parachoques de goma no marcante en cada esquina de la base del carro.
- Cable de conexión espiral monofásico con toma de tierra.
- Parrillas y recipientes Gastronorm no incluidos.
- Potencia: 4000W.
- Temperatura: 90°C.
- Distancia entre guías: 70mm.

## Ficha técnica:

- Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura): 1350x805x1740