



EBI-200 TERMOSTATO DIGITAL OPCIONAL
OPTIONAL THERMOSTAT DIGITAT
DIGITAL THERMOSTAT EN OPTION



EBI-150 3 PUERTAS

EBI-100

Botellero DOCRILUC EBI-150 con 3 puertas. Con acabado en inox excepto respaldo.
Gas ecológico

Medidas: 1500x550x850mm

Catálogo de botelleros refrigerados industriales

Botellero refrigerado **Infrico** EFP1500EG con 3 puertas y acabado en chapa
plastificada blanca.

Exterior en acero inox AISI304 18/10, excepto el respaldo

- Exterior en acero inox AISI304 18/10, excepto el respaldo
- Interior en aluminio

COMÚN:

- Puertas inox deslizantes sobre bastidor
- Encimera de acero inox AISI304 18/10
- Separadores interiores en alambre de acero plastificado
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, bajo GWP y cero efecto ODP
- Evaporador estático

BOTELLERO REFRIGERADO DOCRILUC EBI-150 3 PUERTAS



- Unidad condensadora ventilada y extraíble
- Control mecánico de temperatura, digital con pantalla, en opción.
- Refrigerante R-600a
- Temperatura de trabajo: +2°C +8°C a 32°C 65% H.R. temperatura ambiente.
- Tensión monofásica 230v 50Hz
- Temperatura de trabajo K1(0+7°C), clase climatica CC2(32°C 65%H.R.), según EN16902

Datos técnicos:

- Medidas exteriores: 1500x550x850mm
- Potencia frigorífica: 205w
- Volumen bruto: 420l
- Consumo nominañ: 132W
- Peso neto: 77 Kgs
- Puertas. 3
- Separador interior: 2
- Opcionales:
- Set 4 ruedas: 75 € x set
- Set 6 ruedas: 115 € x set
- Motor lado izquierdo: 55 €
- Control digital con pantalla Digital :85 €
- Puerta con cerradura
- Otros Refrigerantes consultar
- 230v 60Hz / 115v 60Hz consultar

Ficha técnica:

- Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura): 1500X550X850