



Bajo mostrador Coreco TGR-225-S en inox con 4 puertas con tirador integrado FONDO 700, de la gama SLine.

Ideal para bares, restaurantes y tiendas de alimentación. Nos gusta esta linea es económica pero con una líneas muy minimalistas.

Catálogo de bajo mostradores industriales

Bajo mostrador Coreco TGR-225-S en inox con 4 puertas con tirador integrado FONDO 700 una opción para cocinas profesionales que presenta las siguientes características técnicas:

- Exterior en acero inox AISI-304, respaldo en chapa galvanizada
- Interior en acero inox AISI-304, con aristas curvas y fondo embutido
- Puertas de apertura reversible, con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura)
- TGRS: puerta doble cristal + LEDs-
- Encimera con peto trasero sanitario de 100 mm
- Estantes interiores GN 1/1 de alambre en acero plastificado, regulables en altura sobre guias inox
- Pies en tubo de acero inox ajustables en altura 135 - 210 mm
- Unidad condensadora ventilada y extraíble
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anticorrosión
- Evaporación automática del agua de descarche
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y

GWP

- Control digital de temperatura, descarches optimizados, alarma por alta temperatura de condensación. Eficiente gestión del consumo de energía
- Temperatura de trabajo: TGR 40°C ambiente TGC / TGRV 32°C ambiente
- Refrigerante ecológico R-290
- Rango de Temperatura: -2+81C
- Dimensiones:2245x700x850mm
- estantes: 4
- Pares de guías: 4
- Volumen: 543
- Voltaje: 230V-50Hz
- Potencia frigorífica: 845W
- Potencia: 347W
- Eficiencia energética: c
- Clase climática: 5

Se puede cambiar puertas por cajoneras doble refrigerada de inox desmontable sobre guías telescópicas con un incremento de 310€ (si lo deseas contáctanos en el chat de la parte inferior derecha de tu pantalla o via mail en: contacto@equipoh.com y te lo presupuestaremos con descuento.

Ficha técnica:

- Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura): 2245x700x850mm