



Bajo mostrador para congelados Coreco MCG-200 en inox con 3 puertas con tirador integrado FONDO 700,.

Ideal para bares, restaurantes y tiendas de alimentación. Nos gusta esta linea es económica pero con una líneas muy minimalistas.


Catálogo de bajo mostradores industriales

Bajo mostrador para congelados Coreco MCG-200 en inox con 3 puertas con tirador integrado FONDO 700, una opción para cocinas profesionales que presenta las siguientes características técnicas:

- Exterior en acero inox AISI-304, excepto el respaldo
- Interior en acero inox AISI-304, con aristas curvas y fondo embutido
- Puertas de apertura reversible, con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura)
- Contrapuerta inox embutida - Encimera de acero inox AISI-304 con frente curvo y peto trasero sanitario de 100 mm (opcional sin peto)
- Estantes interiores GN 1/1 de alambre en acero plastificado, regulables en altura - Pies en tubo de acero inox ajustables en altura 135 - 210 mm
- Unidad condensadora ventada y extraíble
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anti corrosión
- Evaporación automática del agua de descarche

- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP
- Control digital de temperatura, descarches optimizados, alarma por alta temperatura de condensación.
- Eficiente gestión del consumo de energía
- Condiciones de trabajo: MRG/MRGF 40°C MCG 32°C ambiente

- Refrigerante ecológico R-290
- Rango de Temperatura: -2 +8 °C
- Dimensiones: 1795x700x850mm
- estantes: 3
- Pares de guías: 3
- Volumen: 399L
- Voltaje: 230V-50Hz
- Potencia frigorífica: 606W
- Potencia: 556W
- Clase climática: 4

Se puede cambiar puertas por cajoneras doble refrigerada de inox desmontable sobre guías telescópicas  (si lo deseas contáctanos en el chat de la parte inferior derecha de tu pantalla o via mail en: contacto@equipoh.com y te lo presupuestaremos con descuento.

Ficha técnica:

- Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura): 1795x700x850mm