

~~2,678.00 €~~

2,008.50 €



Bajo mostrador refrigerado con puertas de cristal ECO Coreco MRSV-150 (gama snack) en inox con 2 puertas de cristal de la gama económica de Coreco.

Ideal para bares, restaurantes y tiendas de alimentación. Nos gusta esta línea.

Catálogo de bajo mostradores industriales gama eco

Bajo mostrador refrigerado con puertas de cristal **Coreco ECO MRSV-150** una opción para cocinas profesionales que presenta las siguientes características técnicas:

- Exterior en acero inox AISI-304, respaldo en chapa galvanizada
- Interior en acero inox AISI-304
- Puertas de apertura reversible, con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura)
- Doble cristal + LEDs

BAJO MOSTRADOR REFRIGERADO puertas de cristal Coreco MRSV-150

- Encimera con peto trasero sanitario de 100 mm
- Estantes interiores GN 1/1 de alambre en acero plastificado, regulables en altura sobre guías inox (según modelo puede variar)
- Pies en tubo de acero inox ajustables en altura (160mm)
- Unidad condensadora ventilada y extraíble en lado derecho.
- Evaporador sistema tiro forzado, con tratamiento anticorrosión
- Evaporación automática del agua de descarche.
- Refrigerante ecológico R-290
- Rango de Temperatura: -2+8°C
- Dimensiones: 1495x600x850mm
- estantes: 2
- Volumen: 245l
- Voltaje: 230V-50Hz
- Potencia frigorífica: 502W
- Potencia: 243W
- Eficiencia energética: C
- Clase climática: 5

❗ Se puede cambiar puertas por cajoneras doble refrigerada desmontable sobre guías telescópicas con un incremento de precio (si lo deseas contáctanos en el chat de la parte inferior derecha de tu pantalla o vía mail en: contacto@equipoh.com y te lo presupuestaremos con descuento).

AISI-304



hidrocarburo de serie
standard hydrocarbon



patas regulables de 135-210 mm
135-210 mm adjustable leg




bisagras cierre automático
self closing hinges



interior esquinas redondeadas
rounded corner edges



contrapuerta embutida
pressformed rear door



evaporador en el techo
top mounted evaporator



unidad cond. extraíble
removable cond. unit



desagüe limpieza
cleaning drainage

burlete desmontable
gasket detachable

Ficha técnica:

- Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura): 1495x600x850mm