



**Bajo mostrador refrigerado con puertas de cristal ECO Coreco MRSV-250 (gama snack)** en inox con 4 puertas de cristal de la gama económica de Coreco.

Ideal para bares, restaurantes y tiendas de alimentación. Nos gusta esta línea.

## **Catálogo de bajo mostradores industriales gama eco**

Bajo mostrador refrigerado con puertas de cristal **Coreco ECO MRSV-250** una opción para cocinas profesionales que presenta las siguientes características técnicas:

- Exterior en acero inox AISI-304, respaldo en chapa galvanizada
- Interior en acero inox AISI-304
- Puertas de apertura reversible, con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura)
- Doble cristal + LEDs
- Encimera con peto trasero sanitario de 100 mm
- Estantes interiores GN 1/1 de alambre en acero plastificado, regulables en altura sobre guías inox (según modelo puede variar)
- Pies en tubo de acero inox ajustables en altura (160mm)
- Unidad condensadora ventilada y extraíble en lado derecho.
- Evaporador sistema tiro forzado, con tratamiento anticorrosión
- Evaporación automática del agua de descarche.
- Refrigerante ecológico R-290
- Rango de Temperatura: -2+8°C
- Dimensiones: 2545x600x850mm

# BAJO MOSTRADOR REFRIGERADO puertas de cristal Coreco MRSV-250

- estantes: 4
- Volumen: 516l
- Voltaje: 230V-50Hz
- Potencia frigorífica: 845W
- Potencia: 357W
- Eficiencia energética: D
- Clase climática: 5

❗ Se puede cambiar puertas por cajoneras doble refrigerada desmontable sobre guías telescópicas con un incremento de precio (si lo deseas contáctanos en el chat de la parte inferior derecha de tu pantalla o vía mail en: [contacto@equipoh.com](mailto:contacto@equipoh.com) y te lo presupuestaremos con descuento).

## AISI-304



## hidrocarburo de serie standard hydrocarbon



## patas regulables de 135-210 mm 135-210 mm adjustable leg




## bisagras cierre automático self closing hinges



## interior esquinas redondeadas rounded corner edges



## contrapuerta embutida pressformed rear door



## evaporador en el techo top mounted evaporator



## unidad cond. extraíble removable cond. unit



desagüe limpieza  
cleaning drainage

burllete desmontable  
gasket detachable

## Ficha técnica:

- Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura): 2545x600x850mm