



**Contraostrador Coreco FMR-200** en inox con 3 puertas con tirador integrado, de la gama Snack.

Ideal para bares, restaurantes y tiendas de alimentación. Nos gusta esta línea. Es económica, pero con una líneas muy minimalistas.

## Catálogo de contraostradores industriales

**Contraostrador Coreco FMR-200** en inox con 3 puertas con tirador integrado, de la gama Snack. Una opción para empresas de hostelería que presenta las siguientes características técnicas:

- Exterior en acero inox AISI-304, excepto el respaldo
- Interior en acero inox AISI-304, con aristas curvas y fondo embutido
- Puertas de apertura reversible, con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura)
- Modelo FMRV: doble cristal + LEDs
- Cajón sobre el motor
- Encimera con peto trasero sanitario de 100 mm
- Estantes interiores de alambre en acero plastificado, regulables en altura
- Pies en tubo de acero inox ajustables en altura 135 - 210 mm
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anticorrosión

# CONTRAMOSTRADOR REFRIGERADO Coreco FMR-200



- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m<sup>3</sup>, cero efectos ODP y GWP
- Control digital de temperatura, descarches optimizados, alarma por alta temperatura de condensación
- Condiciones de trabajo: a 40°C ambiente
- Refrigerante ecológico R-290
- Rango de Temperatura: -2+8°C
- Dimensiones: 2020x600x1040mm
- estantes: 6
- Volumen: 504l
- Voltaje: 230V-50Hz
- Potencia frigorífica: 502W
- Potencia: 238W
- Eficiencia energética: B
- Clase climática: 5

❗ Se puede cambiar puertas por cajoneras doble refrigerada de inox desmontable sobre guías telescópicas con un incremento de precio (si lo deseas contáctanos en el chat de la parte inferior derecha de tu pantalla o vía mail en: [contacto@equipoh.com](mailto:contacto@equipoh.com) y te lo presupuestaremos con descuento).

**AISI-304**



hidrocarburo de serie  
standard hydrocarbon



patas regulables de 135-210 mm  
135-210 mm adjustable leg




bisagras cierre automático  
self closing hinges



interior esquinas redondeadas  
rounded corner edges



contrapuerta embutida  
pressformed rear door



evaporador en el techo  
top mounted evaporator



unidad cond. extaible  
removable cond. unit



desagüe limpieza  
cleaning drainage

burlete desmontable  
gasket detachable

## Ficha técnica:

- Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura): 2020x600x1040mm