



Contramostrador Coreco FMR-300 en inox con 5 puertas con tirador integrado, de la gama Snack.

Ideal para bares, restaurantes y tiendas de alimentación. Nos gusta esta línea. Es económica, pero con unas líneas muy minimalistas.

Catálogo de contramostRADORES industriales

Contramostrador Coreco FMR-300 en inox con 5 puertas con tirador integrado, de la gama Snack. Una opción para empresas de hostelería que presenta las siguientes características técnicas:

- Exterior en acero inox AISI-304, excepto el respaldo
- Interior en acero inox AISI-304, con aristas curvas y fondo embutido
- Puertas de apertura reversible, con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura)
- Modelo FMRV: doble cristal + LEDs
- Cajón sobre el motor
- Encimera con peto trasero sanitario de 100 mm
- Estantes interiores de alambre en acero plastificado, regulables en altura
- Pies en tubo de acero inox ajustables en altura 135 - 210 mm
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anticorrosión
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP
- Control digital de temperatura, descarches optimizados, alarma por alta temperatura de condensación

CONTRAMOSTRADOR REFRIGERADO Coreco FMR-300



- Condiciones de trabajo: a 40°C ambiente
- Refrigerante ecológico R-290
- Rango de Temperatura: -2+8°C
- Dimensiones: 3070x600x1040mm
- estantes: 10
- Volumen: 863l
- Voltaje: 230V-50Hz
- Potencia frigorífica: 845W
- Potencia: 355W
- Eficiencia energética: B
- Clase climática: 5

❗ Se puede cambiar puertas por cajoneras doble refrigerada de inox desmontable sobre guías telescópicas con un incremento de precio (si lo deseas contáctanos en el chat de la parte inferior derecha de tu pantalla o vía mail en: contacto@equipoh.com y te lo presupuestaremos con descuento).

AISI-304



hidrocarburo de serie standard hydrocarbon



patas regulables de 135-210 mm 135-210 mm adjustable leg



bisagras cierre automático self closing hinges



interior esquinas redondeadas rounded corner edges



contrapuerta embutida pressformed rear door



evaporador en el techo top mounted evaporator



unidad cond. extaible removable cond. unit



desagüe limpieza cleaning drainage

burlete desmontable gasket detachable

Ficha técnica:

- Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura): 3070x600x1040mm