

~~3,009.00 €~~

2,256.75 €



Contramostrador refrigerado con puertas de cristal Coreco FMRV-150 en inox con 2 puertas de doble cristal y luces LEDs. Gama 600 Snack.

Ideal para bares, restaurantes y tiendas de alimentación. Nos gusta esta línea. Es económica, pero con unas líneas muy minimalistas.

Catálogo de contramostRADORES industriales

Contramostrador refrigerado con puertas de cristal Coreco FMRV-150 en inox con 2 puertas de doble cristal y luces LEDs. Gama 600 Snack.

Una buena opción para empresas de hostelería que presenta las siguientes características técnicas:

- Exterior en acero inox AISI-304, excepto el respaldo.
- Interior en acero inox AISI-304, con aristas curvas y fondo embutido.
- Puertas de apertura reversible, con sistema de cierre automático y burlete

magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura).

- Doble cristal.
- Luz interior estándar por LEDs.
- De serie, dotación de dos cajones neutros, opcional cajón tolva.
- Unidad condensadora ventilada y extraíble
- Encimera con peto trasero sanitario de 100 mm
- Estantes interiores de alambre en acero plastificado, regulables en altura
- Pies en tubo de acero inox ajustables en altura 135 - 210 mm
- Unidad condensadora ventilada y extraíble
- Evaporación automática del agua de descarche
- Encimera de acero inox AISI-304 con frente curvo y peto trasero sanitario de 100 mm (opcional sin peto)
- Estantes interiores de alambre en acero plastificado, regulables en altura, sobre apoyos inox
- Pies en tubo de acero inox ajustables en altura 135 - 210 mm
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anticorrosión
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP
- Control digital de temperatura, descarches optimizados, alarma por alta temperatura de condensación (FMRV). Eficiente gestión del consumo de energía.
- Condiciones de trabajo a 32°C ambiente
- Refrigerante ecológico R-290
- Rango de Temperatura: -2+8C
- Dimensiones: 1495x600x1040mm
- Puertas: 2
- estantes: 4
- Volumen: 325l
- Voltaje: 230V-50Hz
- Potencia frigorífica: 502W
- Potencia: 247W
- Eficiencia energética: C
- Clase climática: 5

❗ Se puede cambiar puertas por cajoneras doble refrigerada de inox desmontable sobre guías telescópicas con un incremento de precio (si lo deseas contáctanos en el chat de la parte inferior derecha de tu pantalla o vía mail en: contacto@equipoh.com y te lo presupuestaremos con descuento).

CONTRAMOSTRADOR REFRIGERADO puertas de cristal Coreco FMRV-150

AISI-304



hidrocarburo de serie
standard hydrocarbon



patas regulables de 135-210 mm
135-210 mm adjustable leg




bisagras cierre automático
self closing hinges



interior esquinas redondeadas
rounded corner edges



contrapuerta embutida
pressformed rear door



evaporador en el techo
top mounted evaporator



unidad cond. extraíble
removable cond. unit



desagüe limpieza
cleaning drainage

burlete desmontable
gasket detachable

Ficha técnica:

- Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura): 1495x600x1040mm