



Contramostrador refrigerado INFRICO IF603PCR en inox con 3 puertas de cristal y encimera con peto sanitario de 100mm de altura.

Patas de acero inox regulables en altura.

Catálogo de contramostradores industriales

Frente mostrador refrigerado **Infrico IF603PCR**.

! ¡Última novedad!

Una perfecta opción para cocinas profesionales que presenta las siguientes características técnicas:

- Medidas (anchoxfondoxalto): 1960x600x1050 mm.
- Frente mostrador con exterior totalmente en acero inox AISI 430 y encimera AISI 304.
- Peto sanitario de 100 mm de altura y espesor de 70 mm.
- Nuevo diseño de puertas con tirador de doble agarre.
- Temperatura: +2°C/+6°C

CONTRAMOSTRADOR REFRIGERADO Infrico IF603PCR puertas de cristal



- Clase climática: 4/ 38°C
- Tensión o frecuencia: 230V/1ph/50Hz
- Controlador: Digital IP65
- Aislamiento: 40kg/m3
- Sistema de refrigeración: MONOBLOCK Forzado.
- Sistema de Condensación Ventilada.
- Evaporación automática del agua del desescarche.
- Evaporador con tiro forzado con revestimiento anticorrosión.

- Capacidad: 535 L
- Puertas: 3
- Estantes: 6
- Potencia: 450W
- Potencia frigorífica: 690W
- Consumo: -
- Clase energética: -
- Refrigerante: R-290

**Tolva incluida en el precio.*

Opcional:

Parrillas (325x430)

115V/1ph/60Hz

230V/1ph/60Hz

¡Contáctanos para consultar precio!

Ficha técnica:

- Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura): 1960x600x1050