



**Lavadora profesional MIELE Benchmark PWM 509 . Es una lavadora robusta y de fácil manejo.**

Las **SlimLine** representan la versión más económica y son fácil de transportar sin necesidad de desmontar el equipo.

Es una lavadora profesional de 9 kilos de capacidad, ideal para lavanderías profesionales y colectividades, residencias, hoteles, hospitales...

## **Catálogo de lavadoras industriales**

### **Optimiza tu lavandería con las soluciones de Miele: Eficiencia y fiabilidad**

Lavadora profesional **MIELE Benchmark PWM 509**. Lavadora de calentamiento eléctrico, con bomba de desagüe y dispensador de detergente.

*La lavadora **MIELE Benchmark PWM 509**. Es una lavadora robusta y de fácil manejo.*

Lavadora de salida de aire con calentamiento eléctrico.

- Duración del programa con conexión a agua caliente de 49 min.
- Duración del programa con conexión a agua fría de 54 min.



**Para poder ofrecerles tranquilidad y un buen servicio posventa, los precios incluyen instalación y puesta en marcha por parte de un servicio técnico oficial de su zona. No está incluido en el precio grúas, tampoco trabajos de palettería, fontanería o electricidad.**

- **Carga frontal, apertura de puerta [Ø mm]** 370
- **Cantidad de carga en kg** 9,0
- **Volumen del tambor en l** 80
- **Tipo calentamiento** Eléctrico
- **Conexión eléctrica** 3N AC 400V 50HZ
- **Potencia calefactora [kW]** 7,95
- **Potencia nominal total [kW]** 8,20
- **Fusible [A]** 16
- **Opciones de conexión Aparato recaudador** Connector Box
- **Dimensiones exteriores Al/An/Fo [mm]** 1020/700/718
- **Peso neto [kg]** 140
- **Ángulo de apertura de la puerta en grados** 180
- **Apertura de la puerta** derecha

## Datos de potencia

- **Eficacia contra virus probada**
- **Higiene certificada**
- **Consumo de agua con conexión a agua fría en l** 61.30
- **Consumo de energía con conexión a agua fría en kWh/kg** 1.30
- **Duración del programa con conexión a agua fría en min.** 54
- **Consumo de agua con conexión a agua caliente en l** 7.20
- **Consumo de energía con conexión a agua caliente en kWh** 0.03
- **Duración del programa con conexión a agua caliente en min.** 49
- **Consumo de agua en el programa ECO con conexión a agua fría en l** 54.2
- **Consumo de energía en el programa ECO con conexión a agua fría en kWh** 0,87

- **Duración del programa ECO con conexión a agua fría en min. 34**
- **Consumo de agua en el programa ECO con conexión a agua caliente en l 56,7**
- **Consumo de energía en el programa ECO con conexión a agua caliente en kWh 0,20**
- **Duración del programa ECO con conexión a agua caliente en min. 32**
- **Humedad residual en aclarados en frío en % 54**
- **Humedad residual en aclarados en caliente en % 48**
- **R.p.m. de centrifugado en U/min 1200**
- **Factor g 441**
- **Horas de servicio comprobadas 30000**

## **Dosificación**

- **Cajetín 3 compartimentos**
- **Adaptador de dosificación flexible (opcional)**
- **Opciones máximas de conexión para bombas de dosificación [número] 6**
- **Detección de vacío**

## **Equipamiento**

- **Control de desequilibrios tridimensional**
- **Lavados desinfectantes**
- **Supervisión de temperatura**
- **Resistencia calefactora especial**
- **Control automático de carga+**
- **Caudalímetro**
- **Selección de programa mediante marco de color**
- **Accesorios independientes del aparato**

## Opciones de conexión

- Sistema de cobro (opcional)
- Interfaz óptica para el acceso de mantenimiento
- Desconexión de carga máxima/gestión de energía (opcional)
- WiFi
- Connector Box
- LAN

## Novedades de producto y datos técnicos: Lavadoras

- La máquina cuenta con motores síncronos de alto rendimiento que son especialmente silenciosos y no requieren mantenimiento.
- Sensor 3D para mayor durabilidad y bajos niveles de humedad residual
- Adoptando programas de los equipos Benchmark junto con la optimización de la tecnología y los sensores, se ha logrado un efecto positivo en el consumo y los tiempos de ciclo de esta nueva generación.
- Dosificación: todas las versiones están preparadas para la conexión a bombas dosificadoras externas. Esto se aplica independientemente de si las máquinas están equipadas con un cajón dosificador de detergente (DD) o no.
- Sello de aprobación en Gold y Black: las lavadoras de la serie Benchmark de 9-11kg y las de 12-20kg han sido galardonadas con el sello de aprobación de virus en Gold de "Eficacia contra los virus"
- Las lavadoras Benchmark disponen de la versión ROP, TOP Y COP



En **EQUIPO H**, ofrecemos una amplia gama de lavadoras de las marcas más reconocidas del mercado. Nuestro equipo de expertos está listo para asesorarte en la elección del modelo que mejor se adapte a tus necesidades y presupuesto. Si tienes cualquier inquietud, no dudes en contactar con nosotros, recuerda que estamos al otro lado del chat, que esta en la parte inferior derecha de la pantalla, también estamos al otro lado del correo, en **contacto**.

---

## **Ficha técnica:**

- Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura): 1020/700/718 mm