

CALANDRA MURAL INDUSTRIAL PRIMER C-160/32 PRECIO FERIA EHC FEST



CALANDRA MURAL PRIMER C-160/32 PRECIO ESPECIAL FERIA EHC* Fest

Calandra mural PRIMER C-160/32 con entrada y salida de la ropa por la parte delantera mediante bandas de introducción Nomex

OFERTA EXCLUSIVA EHC FEST HASTA 30-10-2024

EHC* **FEST**
del 17 al 30 de octubre FERIA VIRTUAL
EXCLUSIVA para miembros del club de EquipoH
maquina al **25% dto**

Catálogo de calandras industriales precio feria. Unidades limitadas

UNIDADES LIMITADAS. ¡QUE NO TE LO QUITEN

Calandra industrial mural de rodillo **Primer** modelo **C-160/32** con sistema de rodillo de presión con bandas de planchado Nomex.

Para poder ofrecerles tranquilidad y un buen servicio postventa los precios incluyen instalación y puesta en marcha por parte de un servicio técnico oficial de su zona. No esta incluido en el precio grúas, tampoco trabajos de paletería, fontanería o electricidad.

La gama de calandras murales, una perfecta e innovadora solución de secado-planchado para la ropa plana, independientemente de cuales sean las necesidades de nuestros clientes.

Las calandras PRIMER están diseñadas para dar el mayor rendimiento y productividad con una eficiencia energética y ahorros de tiempo realmente destacables. Su simplicidad de funcionamiento hace que los costes de mantenimiento sean prácticamente inexistentes. y ahorros de tiempo realmente destacables. Su simplicidad de funcionamiento hace que los costes de mantenimiento sean prácticamente inexistentes.

Calandras murales Ø 200/325 mm con entrada y salida de la ropa por la parte delantera mediante bandas de introducción Nomex. Sistema de rodillo de presión con bandas de planchado Nomex. Mueble en skinplate gris y en acero inoxidable.

Rodillo de acero pulido, provista de barra salva-dedos de color verde.

Programador electrónico, permite regular automáticamente la temperatura y la velocidad del planchado de 0,1 a 6,5 m./min. en cualquier momento (variador de velocidad) visualizando la temperatura dichos parámetros. Sistema de parada automática por enfriamiento (80°C).

Quemador a gas dos versiones: atmosférico y radiante (25% más de producción).

Permiten pasar la ropa de la lavadora de alta velocidad directamente a la calandra sin necesidad de secado previo (ropa lisa). Certificado CE.

- Producción (45/50% Hum.) 20/30
- Longitud rodillo (Ø) 1600
- Rodillo (Ø mm) 325
- Aspiración 500

-
- Velocidad de Planchado 1 / 6,5
 - Potencia motores 370
 - Potencia resistencia 16000
 - Salida de Vahos 98
 - Dimensiones (AnxFxAI) 2192 x 660 x 1112mm
 - Peso (kg) 375
 - Voltaje (50-60 Hz) 400 III+N / (230 III)

Ficha técnica:

- Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura): 2192x660x1112mm