

CALANDRA MURAL INDUSTRIAL PRIMER C-160/32 PRECIO FERIA EHC FEST



CALANDRA MURAL PRIMER C-160/32 PRECIO ESPECIAL FERIA EHC* Fest

Calandra mural PRIMER C-160/32 con entrada y salida de la ropa por la parte delantera mediante bandas de introducción Nomex

OFERTA EXCLUSIVA EHC FEST



Catálogo de calandras industriales precio feria. Unidades limitadas

UNIDADES LIMITADAS. ¡QUE NO TE LO QUITEN

Calandra industrial mural de rodillo **Primer** modelo **C-160/32** con sistema de rodillo de presión con bandas de planchado Nomex.

Para poder ofrecerles tranquilidad y un buen servicio postventa los precios incluyen instalación y puesta en marcha por parte de un servicio técnico oficial de su zona. No esta incluido en el precio grúas, tampoco trabajos de paletería, fontanería o electricidad.

La gama de calandras murales, una perfecta e innovadora solución de secado-planchado para la ropa plana, independientemente de cuales sean las necesidades de nuestros clientes.

Las calandras PRIMER están diseñadas para dar el mayor rendimiento y productividad con una eficiencia energética y ahorros de tiempo realmente destacables. Su simplicidad de funcionamiento hace que los costes de mantenimiento sean prácticamente inexistentes. y ahorros de tiempo realmente destacables. Su simplicidad de funcionamiento hace que los costes de mantenimiento sean prácticamente inexistentes.

Calandras murales Ø 200/325 mm con entrada y salida de la ropa por la parte delantera mediante bandas de introducción Nomex. Sistema de rodillo de presión con bandas de planchado Nomex. Mueble en skinplate gris y en acero inoxidable.

Rodillo de acero pulido, provista de barra salva-dedos de color verde.

Programador electrónico, permite regular automáticamente la temperatura y la velocidad del planchado de 0,1 a 6,5 m./min. en cualquier momento (variador de velocidad) visualizando la temperatura dichos parámetros. Sistema de parada automática por enfriamiento (80°C).

Quemador a gas dos versiones: atmosférico y radiante (25% más de producción).

Permiten pasar la ropa de la lavadora de alta velocidad directamente a la calandra sin necesidad de secado previo (ropa lisa). Certificado CE.

- Producción (45/50% Hum.) 20/30
- Longitud rodillo (Ø) 1600
- Rodillo (Ø mm) 325
- Aspiración 500

-
- Velocidad de Planchado 1 / 6,5
 - Potencia motores 370
 - Potencia resistencia 16000
 - Salida de Vahos 98
 - Dimensiones (AnxFxAI) 2192 x 660 x 1112mm
 - Peso (kg) 375
 - Voltaje (50-60 Hz) 400 III+N / (230 III)

Ficha técnica:

- Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura): 2192x660x1112mm