



CALANDRA MURAL PRIMER C-200/32 PRECIO ESPECIAL FERIA EHC* Fest

Calandra mural PRIMER C-200/32 con entrada y salida de la ropa por la parte delantera mediante bandas de introducción Nomex

OFERTA EXCLUSIVA EHC FEST HASTA 30-10-2024

A promotional banner for EHC FEST. The background is bright yellow with scattered autumn leaves. On the left, the text reads "EHC* FEST" in large black letters, with "del 17 al 30 de octubre" in a black box below it, and "FERIA VIRTUAL" to the right. A pink box contains the word "EXCLUSIVA" followed by "para miembros del club de EquipoH". On the right, a woman in a light-colored sweater is smiling and holding a white cloth. A pink starburst graphic contains the text "maquina al 25% dto".

Catálogo de calandras industriales precio feria.

Unidades limitadas

UNIDADES LIMITADAS. ¡QUE NO TE LO QUITEN!

Calandra industrial mural de rodillo **Primer** modelo **C-200/32** con sistema de rodillo de presión con bandas de planchado Nomex.

Para poder ofrecerles tranquilidad y un buen servicio postventa los precios incluyen instalación y puesta en marcha por parte de un servicio técnico oficial de su zona. No esta incluido en el precio grúas, tampoco trabajos de paletería, fontanería o electricidad.

La gama de calandras murales, una perfecta e innovadora solución de secado-planchado para la ropa plana, independientemente de cuales sean las necesidades de nuestros clientes.

Las calandras PRIMER están diseñadas para dar el mayor rendimiento y productividad con una eficiencia energética y ahorros de tiempo realmente destacables. Su simplicidad de funcionamiento hace que los costes de mantenimiento sean prácticamente inexistentes.y ahorros de tiempo realmente destacables. Su simplicidad de funcionamiento hace que los costes de mantenimiento sean prácticamente inexistentes.

Calandras murales Ø 200/325 mm con entrada y salida de la ropa por la parte delantera mediante bandas de introducción Nomex. Sistema de rodillo de presión con bandas de planchado Nomex. Mueble en skinplate gris y en acero inoxidable.

Rodillo de acero pulido, provista de barra salva-dedos de color verde.

Programador electrónico, permite regular automáticamente la temperatura y la velocidad del planchado de 0,1 a 6,5 m./min. en cualquier momento (variador de velocidad) visualizando la temperatura dichos parámetros. Sistema de parada automática por enfriamiento (80°C).

Quemador a gas dos versiones: atmosférico y radiante (25% más de producción).

Permiten pasar la ropa de la lavadora de alta velocidad directamente a la calandra sin necesidad de secado previo (ropa lisa). Certificado CE.

- Producción (45/50% Hum.) 30/40
- Longitud rodillo (Ø) 2000
- Rodillo (Ø mm) 325
- Aspiración 1000
- Velocidad de Planchado 1 / 6,5

-
- Potencia motores 490
 - Potencia resistencia 21000
 - Salida de Vahos 98x2
 - Dimensiones (AnxFxAI) 2542 x 660 x 1112mm
 - Peso (kg) 428
 - Voltaje (50-60 Hz) 400 III+N / (230 III)

Ficha técnica:

- Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura): 2542x660x1112mm