



Lavavajillas para botellas Miele PFD 401 U DOS de cristal con bomba de desagüe incorporada.

Por políticas de eficiencia energética y ecología, cada vez más es habitual tener sistemas de osmosis o de fuentes de agua filtrada para servir el agua para hostelería. Lo recomendamos también para laboratorios.

Modelos de lavavajillas para botellas de cristal.

El Lavavajillas para botellas Miele PFD 401 U DOS [WB SpeedPlus] es ideal para laboratorios veterinarios, laboratorios de bodegas, colectividades que realmente se preocupen por una buena higienización y desinfección.

- Máx. eficiencia de limpieza*: 456 platos/h o 24 cestos/h
- Manejo sencillo y seguro gracias a AutoDos
- Lavado flexible de 2 cestos de alambre o plástico en cada carga
- Siempre el programa ideal: soluciones específicas en cada lavado
- Resultados excelentes gracias al sistema de lavado Freshwater

Datos de potencia Lavavajillas para botellas Miele PFD 401 U DOS [WB SpeedPlus]:

- Eficacia contra virus probada
- Higiene certificada
- Bomba propulsora, Qmax en l/min. 390
- Duración del programa más corto en min 5
- Temperatura máxima de aclarado en °C 70
- Eficiencia de limpieza platos/h 456
- Rendimiento de limpieza cestos/h 24
- Posibilidad de lavar cestos de material sintético en 2 niveles
- Vida útil en ciclos de lavado 28000

Control Lavavajillas para botellas Miele PFD 401 U DOS [WB SpeedPlus]:

- Tipo de manejo M Touch Basic
- Preselección máx. de la hora de inicio en h 2
- Indicación de tiempo restante
- Programas [cantidad] 11
- Indicación de desarrollo del programa
- Idiomas del display ajustables
- Manejo independiente del idioma
- Conexión eléctrica estándar
- Conexión eléctrica 3N AC 400V 50HZ
- Potencia calefactora en kW 8,5
- Potencia nominal total en kW 8,9
- Fusibles en A 16
- Longitud cable conex. red en m 1,9
- Conexión eléctrica AC 230V 50HZ
- Potencia calefactora en kW 3
- Potencia nominal total en kW 3,4
- Fusibles en A 16

Conexión de agua/desagüe Lavavajillas para botellas Miele PFD 401 U DOS [WB SpeedPlus]

- Agua fría [cantidad] 1
- Agua caliente [cantidad] 1
- Presión de caudal necesaria en bares 0,4-10
- Bomba de desagüe [DN] 22
- Altura máxima de impulsión de la bomba de desagüe en
- cm 100
- Descalcificador integrado •

Lavavajillas para botellas Miele PFD 401 U DOS [WB SpeedPlus] con bomba de desagüe



- Dureza máxima del agua en mmol/l 10,7
- Sistema antifugas Sistema Waterproof
- Consumo de agua por ciclo de lavado en l 8
- Longitud de la manguera de entrada de agua en cm 170
- Longitud de la manguera de desagüe en cm 150

Medidas y peso Lavavajillas para botellas Miele PFD 401 U DOS [WB SpeedPlus]

- Medidas exteriores, alto en mm 820
- Medidas exteriores, ancho en mm 598
- Medidas exteriores, fondo en mm 598
- Espacio útil de lavado, alto en mm 559
- Espacio útil de lavado, ancho en mm 536
- Espacio útil de lavado, fondo del cesto superior en mm 474
- Espacio útil de lavado, fondo del cesto inferior en mm 516
- Altura del nivel sobre el suelo en mm 216
- Anchura del hueco necesaria en mm 600
- Peso neto [kg] 67
- Peso bruto en kg 77
- Carga máxima sobre el suelo en N/m² 1200

Valores de emisión Lavavajillas para botellas Miele PFD 401 U DOS [WB SpeedPlus]

- Nivel presión sonora emitida en lugar de trabajo (LpA) 47 dB(A) re 20 µPa
- Nivel acústico (LwA) 59
- Emisión de calor a la habitación en Mj/h 1,44

Programas Lavavajillas para botellas Miele PFD 401 U DOS [WB SpeedPlus]:

- Universal
- Super Corto
- Corto
- Higiene
- Frío/Prelavado
- Vasos
- Vasos de cerveza
- Cubiertos
- Plásticos
- Intensivo
- Regeneración
- Evacuación de agua

Dotación de los cestos Lavavajillas para botellas Miele PFD 401 U DOS [WB SpeedPlus]:

- 2 x E 816 Complementos para platos
- 1 cesto superior APFD 215
- 1 cesto inferior APFD 220 para complementos
- 2 complementos APFD 420 para cubertería
- Cesto superior ajustable en altura
- Combinable con el botellero APFD 210

Equipamiento Lavavajillas para botellas Miele PFD 401 U DOS [WB SpeedPlus]:

- 1 aparato de dosificación combinada/puerta para detergente en polvo y
abrillantador
- Bomba de dosificación integrada/Módulo de dosificación
para detergente líquido
- Bomba dosificadora integrada/módulo para la dosificación
de detergente líquido con indicador del nivel de llenado
- Cuba de acero inoxidable de alta calidad
- Depósito de sal en la puerta
- Perfect GlassCare
- Tiempo de mantenimiento de la temperatura ajustable
- Temperatura de aclarado modificable
- Interfaz óptica
- Sistema de filtrado altamente efectivo con control del tamiz
- Módulo WiFi
- Amplia variedad de accesorios CONSULTANOS

¿Por Qué Elegir el Lavavajillas para botellas Miele PFD 401 U DOS? *

1. Diseñado para la Demanda: El lavavajillas Miele es una pieza clave de ingeniería diseñada específicamente para manejar altos volúmenes con eficacia. Con capacidad para limpiar hasta 456 platos por hora, este modelo asegura que grandes cantidades de utensilios se limpien rápidamente, manteniendo el ritmo de su negocio sin interrupciones.

2. Soluciones Específicas para Cada Necesidad: Desde restaurantes hasta escuelas, cada establecimiento tiene requisitos únicos. El lavavajillas Miele ofrece programas especializados que se adaptan a diversos tipos de utensilios y niveles de suciedad, garantizando siempre resultados óptimos.

3. Garantía y Soporte Postventa: **La garantía de 2 años en mano de obra y repuestos**, asegurando que cualquier contratiempo sea resuelto rápidamente y sin costos adicionales.

Por políticas de eficiencia energética y ecología, cada vez más es habitual tener sistemas de osmosis o de fuentes de agua filtrada para servir el agua en restaurante, bares y establecimientos hoteleros. Pero también es usado en laboratorios e industria alimentaria.

Los lavavajillas para botellas Miele te garantizan una higienización perfecta de las botellas.

Ficha técnica:

- Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura): 598x598x820mm