



Lavadora profesional **Miele PWM 508 [DP LW]**: Lavadora compacta para uso profesional. Ideales para hoteles, residencias, centros asistenciales, complejos habitacionales, spas, parques de bomberos, yates.

**En EquipoH la indicamos para pequeños negocios, o para lavanderías que quieran tener un lavadora de baja carga adicional a las industriales.**

## Catálogo de lavadoras industriales

### Características técnicas de la Lavadora profesional Miele PWM 508 [DP LW]

- Diseño constructivo de la lavadora Miele PWM 508 [DP LW]
- Carga frontal, opción columna
- Frontal Blanco loto
- Cantidad de carga en kg 8
- Volumen del tambor en l 73

- Apertura de la puerta [Ø] en mm 300
- Ángulo de apertura de la puerta en grados 167
- Apertura de la puertaderecha
- Motor síncrono sin mantenimiento
- Tambor protector de acero inoxidable

## Datos de potencia de la lavadora Miele PWM 508:

- Eficacia contra virus probada
- Consumo específico de agua con conexión al agua fría en l/kg 6.4
- Consumo específico de energía con conexión al agua fría en kWh/kg 0,13
- Consumo de agua con conexión a agua fría en l 51
- Consumo de energía con conexión a agua fría en kWh/kg 1,05
- Duración del programa con conexión a agua fría en min.59
- Humedad residual en aclarados en frío en % 48
- R.p.m. de centrifugado en U/min 1600
- Factor g 704
- Horas de servicio comprobadas 30000

## Control de la lavadora Miele PWM 508:

- Tipo de manejo: M Select
- Programable
- Preselección máx. de la hora de inicio en h24
- Indicación de tiempo restante
- Indicación de desarrollo del programa
- Panel con símbolos fácilmente comprensibles
- Idioma seleccionable en cualquier momento
- Dosificación: Cajetín 3 compartimentos / CapDosing

## Conexión eléctrica de la lavadora Miele PWM 508:

- Tipo de calentamiento: Eléctrico
- Conexión eléctrica: 2N~ 400V 50HZ
- Potencia calefactora en kW: 5,3
- Potencia nominal total en kW: 5,5
- Fusibles en A: 16

## Conexión de agua / desagüe de la lavadora Miele PWM 508:


- Agua fría [cantidad]: 1x 1/2" con unión roscada 3/4"
- Agua caliente [cantidad]: 1x 1/2" con unión roscada 3/4"
- Bomba de desagüe: DN 22

## Medidas y peso de la lavadora Miele PWM 508:

- Medidas exteriores, alto neto en mm 850
- Medidas exteriores, ancho neto en mm 596
- Medidas exteriores, fondo neto en mm 714
- Peso neto en kg 103
- Carga máxima sobre el suelo en N/m<sup>2</sup>: 2820

## Eficiencia y sostenibilidad de la lavadora Miele PWM 508:

- Cantidad de carga del programa «ECO 40-60» en kg: 8
- Clase de eficiencia energética (A-G); A
- Clase de eficiencia del centrifugado (A-G): A
- Consumo de energía ponderado por cada 100 lavados en el programa «ECO 40-60» en kWh: 47
- Consumo de agua pesado por lavado en el programa «ECO 40-60» en l: 47
- Clase de emisiones de ruido del aire (en el centrifugado) (A-D): A
- Nivel acústico durante el centrifugado en db(A)<sub>re1pW</sub>: 72
- Duración del programa «ECO 40-60» en min. 219
- Cuota de reciclado en %: 95

 Contáctanos para poder resolver personalmente tus dudas. Estamos al otro lado de la pantalla en horario de oficina de luens a viernes. Si nos dejas un mensaje lo veremos en cuanto llegemos a la ofi.

## Ficha técnica:

- Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura): 596/714/850mm