



Lavadora profesional **Miele PWM 509 EL DP DD** : Lavadora con bomba para uso profesional. Ideales para hoteles, residencias, centros asistenciales, complejos habitacionales, spas, parques de bomberos, yates.

En EquipoH la indicamos para

Catálogo de lavadoras industriales

Características técnicas de la Lavadora profesional Miele PWM 509 EL DP DD

- Diseño constructivo de la lavadora Miele PWM 509 EL DP DD
- Carga frontal, opción columna
- Frontal Gris hierro
- Cantidad de carga en kg 9
- Volumen del tambor en l 80
- Apertura de la puerta [Ø] en mm 370

- Ángulo de apertura de la puerta en grados 180
- Apertura de la puertaderecha
- Motor síncrono sin mantenimiento
- Tambor protector de acero inoxidable

Datos de potencia de la lavadora Miele PWM 509:

- Eficacia contra virus probada
- Consumo específico de agua con conexión al agua fría en l/kg 6.8
- Consumo específico de energía con conexión al agua fría en kWh/kg 0,14
- Consumo de agua con conexión a agua fría en l 61,3
- Consumo de energía con conexión a agua fría en kWh/kg 1,3
- Duración del programa con conexión a agua fría en min.54
- Humedad residual en aclarados en frío en % 47
- R.p.m. de centrifugado en U/min 1200
- Factor g 441
- Horas de servicio comprobadas 30000

Control de la lavadora Miele PWM 509:

- Tipo de manejo: M Touch Pro
- Programable
- Preselección máx. de la hora de inicio en h : De libre selección
- Indicación de tiempo restante
- Indicación de desarrollo del programa
- Idiomas del display ajustables

Conexión eléctrica de la lavadora Miele PWM 509:

- Tipo de calentamiento: Eléctrico
- Conexión eléctrica: 3N AC 400V 50HZ
- Potencia calefactora en kW: 7,95
- Potencia nominal total en kW: 8,2
- Fusibles en A: 16

Conexión de agua / desagüe de la lavadora Miele PWM 509:

- Agua fría [cantidad]: 1x 1/2" con unión roscada 3/4"
- Agua caliente [cantidad]: 1x 1/2" con unión roscada 3/4"
- Bomba de desagüe: DN 22

Medidas y peso de la lavadora Miele PWM 509:

- Medidas exteriores, alto neto en mm 1020

Lavadora profesional Miele PWM 509 EL DP DD con bomba




- Medidas exteriores, ancho neto en mm 700
- Medidas exteriores, fondo neto en mm 718
- Peso neto en kg 140
- Carga máxima sobre el suelo en N/m²: 2421

Equipamiento Miele PWM 509

- Control de desequilibrios tridimensional
- Lavados desinfectantes
- Supervisión de temperatura
- Resistencia calefactora especial
- Control automático de carga+
- Caudalímetro
- Añadir ropa posteriormente
- Selección prog. mediante marco color
- Centrifugado eficiente
- Accesorios independientes del aparato

Eficiencia y sostenibilidad de la lavadora Miele PWM 509:

- Cuota de reciclado en %: 95

 Contáctanos para poder resolver personalmente tus dudas. Estamos al otro lado de la pantalla en horario de oficina de luens a viernes. Si nos dejas un mensaje lo veremos en cuanto lleguemos a la ofi.

Ficha técnica:

- Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura): 700/718/1020mm