



Lavadora profesional **Miele PWM 511 EL DV DD** : Lavadora **con válvula de desagüe** para uso profesional. Ideales para hoteles, residencias, centros asistenciales, complejos habitacionales, spas, parques de bomberos, yates.

En EquipoH la indicamos para residencias, hoteles de 15 a 25 habitaciones.

Catálogo de lavadoras industriales

Características técnicas de la Lavadora profesional Miele PWM 511 EL DV DD

- Diseño constructivo de la lavadora Miele PWM 511 EL DP DD
- Carga frontal, opción columna
- Frontal Gris hierro
- Volumen del tambor 100 l, carga 11.0 kg
- 14 % menos de consumo de agua y 50 % menos de energía*
- Máx. confort de manejo con pantalla a color táctil: M Touch Pro

- Resultado óptimo del centrifugado: humedad residual 50 %**, factor g370
- Conexión viable mediante LAN y WiFi
- Capacidad carga máxima en proporción de llenado de 1:9 en kg 11,0
- Proporción de llenado 1:9
- Cantidad de carga en kg 11,0
- Volumen del tambor en l 100
- Apertura de la puerta [Ø] en mm 370
- Ángulo de apertura de la puerta en grados 180
- Apertura de la puerta derecha Cierre automático de la puerta
- Motor síncrono sin mantenimiento
- Tambor protector

Datos de potencia de la lavadora Miele PWM 511:

- Eficacia contra virus probada
- Consumo específico de agua con conexión al agua fría en l/kg 7,10
- Consumo específico de energía con conexión al agua fría en kWh/kg 0,12
- Consumo específico de agua con conexión a agua caliente en l/kg 6,90
- Consumo específico de energía en caso de conexión a agua caliente en kWh/kg 0,03
- Consumo de agua con conexión a agua fría en l 78,4
- Consumo de energía con conexión a agua fría en kWh/kg 1,37
- Duración del programa con conexión a agua fría en min. 54
- Consumo de agua con conexión a agua caliente en l 75,7
- Consumo de energía con conexión a agua caliente en kWh 0,32
- Duración del programa con conexión a agua caliente en min. 49
- Consumo de agua en el programa ECO con conexión a agua fría en l 67,8
- Consumo de energía en el programa ECO con conexión a agua fría en kWh 0,87
- Duración del programa ECO con conexión a agua fría en min. 34
- Consumo de agua en el programa ECO con conexión a agua caliente en l 68,3
- Consumo de energía en el programa ECO con conexión a agua caliente en kWh 0,13
- Duración del programa ECO con conexión a agua caliente en min. 33
- Humedad residual en aclarados en frío en % 54
- Humedad residual en aclarados en caliente en % 50 R.p.m. de centrifugado en U/min 1100
- Factor g 370 Horas de servicio comprobadas 30000

Control de la lavadora Miele PWM 511:

- Tipo de manejo: M Touch Pro Programable
- Preselección máx. de la hora de inicio en h : De libre selección
- Indicación de tiempo restante
- Indicación de desarrollo del programa

- Idiomas del display ajustables

Programas ajustables Miele PWM 511:

Programas básicos • Programas para hostelería y gastronomía • Programas para residencias de ancianos • Programas para empresas de limpieza • Programas para lavanderías autoservicio • Programas para residencias y edificios de viviendas • Programas para tintorerías • Programas para lavanderías y centros de planchado • Programas para empresas artesanales • Programas para bomberos y servicios de emergencia • Programas para criaderos de caballos/granjas ecuestres/ establos • Programas para universidades, guarderías y escuelas • Programas para hospitales • Programas para restaurantes de comida rápida • Programas para campings • Programas para clubes deportivos • Programas para los salones de belleza, de bienestar y gimnasios • Programas para hogares • Programas para consultorios médicos y de dentistas

Dosificación Miele PWM 511:

- Cajetín 3 compartimentos Adaptador de dosificación flexible (opcional)
- Opciones máximas de conexión para bombas de dosificación [número] 6
- Detección de vacío

Conexión eléctrica de la lavadora Miele PWM 511:

- Tipo de calentamiento Eléctrico
- Conexión eléctrica 3N AC 400V 50HZ
- Potencia calefactora en kW 7,95
- Potencia nominal total en kW 8,20
- Fusibles en A 16

Conexión de agua / desagüe de la lavadora Miele PWM 511:

- Agua fría [cantidad] 1x 1/2" con unión roscada 3/4"
- Agua caliente [cantidad] 1x 1/2" con unión roscada 3/4"
- Agua ya usada (opcional) [cantidad] 1 x 1/2" con unión roscada de 3/4"
- Bomba de desagüe DN 22

Medidas y peso de la lavadora Miele PWM 511:

- Medidas exteriores, alto neto en mm 1020
- Medidas exteriores, ancho neto en mm 700
- Medidas exteriores, fondo neto en mm 818
- Peso neto en kg 148,0
- Carga máxima sobre el suelo en N/m² 2577

Equipamiento Miele PWM 511

- Control de desequilibrios tridimensional
- Lavados desinfectantes
- Supervisión de temperatura
- Resistencia calefactora especial
- Control automático de carga+
- Caudalímetro
- Añadir ropa posteriormente
- Selección prog. mediante marco color
- Centrifugado eficiente
- Accesorios independientes del aparato

Eficiencia y sostenibilidad de la lavadora Miele PWM 511:

- Cuota de reciclado en %: 95

+ Contáctanos para poder resolver personalmente tus dudas. Estamos al otro lado de la pantalla en horario de oficina de luens a viernes. Si nos dejas un mensaje lo veremos en cuanto llegemos a la ofi.

Ficha técnica:

- Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura): 700/818/1020mm