



Lavadora profesional **Miele PWM 514 EL DV DD** : Lavadora con válvula de desagüe para uso profesional. Ideales para hoteles, residencias, centros asistenciales, complejos habitacionales, spas, parques de bomberos, yates.

En EquipoH la indicamos para colectividades, sean residencias, hoteles, clubs deportivos o industria.

Catálogo de lavadoras industriales

Características técnicas de la Lavadora profesional Miele PWM 514 EL DV DD:

- Diseño constructivo Carga frontal Línea Performance
- Frontal Gris hierro Color del panel de mandos Acero inoxidable
- Capacidad carga máxima en proporción de llenado de 1:9 en kg 14,0
- Proporción de llenado 1:9 Cantidad de carga en kg 14,0
- Volumen del tambor en l 130 Apertura de la puerta [Ø] en mm 415

- Ángulo de apertura de la puerta en grados 180
- Apertura de la puerta derecha Cierre automático de la puerta
- Cuba innovadora
- Motor libre de mantenimiento con convertidor de frecuencia
- Tambor protector patentado 2.0

Datos de potencia de la lavadora Miele PWM 514:

- Eficacia contra virus probada
- Higiene certificada
- Consumo específico de agua con conexión al agua fría en l/kg 7,80
- Consumo específico de energía con conexión al agua fría en kWh/kg 0,20
- Consumo específico de agua con conexión a agua caliente en l/kg 7,20
- Consumo específico de energía en caso de conexión a agua caliente en kWh/kg 0,07
- Consumo de agua con conexión a agua fría en l 109,2
- Consumo de energía con conexión a agua fría en kWh/kg 2,80
- Duración del programa con conexión a agua fría en min. 56
- Consumo de agua con conexión a agua caliente en l 100,8
- Consumo de energía con conexión a agua caliente en kWh 0,98
- Duración del programa con conexión a agua caliente en min. 49
- Consumo de agua en el programa ECO con conexión a agua fría en l 99,4
- Consumo de energía en el programa ECO con conexión a agua fría en kWh 1,82
- Duración del programa ECO con conexión a agua fría en min. 40
- Consumo de agua en el programa ECO con conexión a agua caliente en l 98,0
- Consumo de energía en el programa ECO con conexión a agua caliente en kWh 0,42
- Duración del programa ECO con conexión a agua caliente en min. 36
- Humedad residual en aclarados en frío en % 53
- Humedad residual en aclarados en caliente en % 49 R.p.m. de centrifugado en U/min 1025
- Factor g 364 Horas de servicio comprobadas 30000

Control de la lavadora Miele PWM 514:

- Tipo de manejo M Touch Pro Programable Programable
- Preselección máx. de la hora de inicio en h De libre selección
- Indicación de tiempo restante
- Indicación de desarrollo del programa
- Idiomas del display ajustables
- Posibilidad introd. peso antes de inicio prog.

Programas ajustables Miele PWM 514:

Programas básicos •

Dosificación Miele PWM 514:

- Opciones máximas de conexión para bombas de dosificación [número] 12
- Detección de vacío •

Conexión eléctrica de la lavadora Miele PWM 514:

- Tipo de calentamiento Eléctrico Conexión eléctrica 3 AC 230V 50HZ
- Potencia calefactora en kW 9,00
- Potencia nominal total en kW 9,60
- Fusibles en A 35

Conexión de agua / desagüe de la lavadora Miele PWM 514:


- Agua fría [cantidad] 2x 1/2" con unión roscada 3/4"
- Agua caliente [cantidad] 1x 1/2" con unión roscada 3/4"
- Agua dura (opcional) [cantidad] 2 x 1/2" con unión roscada de 3/4"
- Válvula de desagüe DN 70

Medidas y peso de la lavadora Miele PWM 514:

- Medidas exteriores, alto neto en mm 1350
- Medidas exteriores, ancho neto en mm 799
- Medidas exteriores, fondo neto en mm 995
- Peso neto en kg 288,0
- Carga máxima sobre el suelo en N/m² 4571

Eficiencia y sostenibilidad de la lavadora Miele PWM 514:

- Cuota de reciclado en %: 95

 Contáctanos para poder resolver personalmente tus dudas. Estamos al otro lado de la pantalla en horario de oficina de luens a viernes. Si nos dejas un mensaje lo veremos en cuanto lleguemos a la ofi.

Ficha técnica:

- Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura): 799/995/1350mm