



Secadora profesional **monofásica MIELE PDR 300 HP EL con bomba de calor**. Secadora compacta para uso profesional. Ideales para hoteles, residencias, centros asistenciales, complejos habitacionales, spas, parques de bomberos, yates.

En EquipoH la indicamos para pequeños negocios, o para lavanderías que quieran tener una secadora de baja carga adicional a las industriales.

Catálogo de secadoras industriales

Optimiza tu lavandería con las soluciones de Miele: Eficiencia y fiabilidad

Secadora profesional **MIELE PDR 300 HP EL con bomba de calor** con bomba de calor y lacada en blanco. Secadora compacta para uso profesional.

Para poder ofrecerte tranquilidad y un buen servicio postventa los precios incluyen instalación y puesta en marcha por parte de un servicio técnico oficial de su zona. No está incluido en el precio grúas, tampoco trabajos de

paletería, fontanería o electricidad.

Garantía Miele 2 años en mano de obra y repuestos.

Características técnicas de la secadora profesional Miele PDR 300 HP EL:

- Volumen del tambor 120.00 l, carga 7.0 kg
- Consumo energético un 50 % inferior al de las secadoras de salida de aire*
- Panel de acero inoxidable de calidad y tambor protector de Miele
- Suministro listo para conectarlo, conector incl.
- Ahorra espacio, instalación como columna de lavado y secado
- Diseño constructivo Carga frontal, opción columna Línea SmartBiz
- Frontal Blanco loto
- Cantidad de carga en kg 7,0
- Volumen del tambor en l 120,00
- Sistema de secado Bomba de calor Apertura de la puerta [Ø] en mm 370
- Ángulo de apertura de la puerta en grados 167
- Apertura de la puerta izquierda
- Tambor protector de acero inoxidable Sí

¿Para qué tipo de clientes recomendamos la secadora profesional Miele PDR 300?

Apto para hostelería y gastronomía • Apto para talleres • Apto para universidades, escuelas y guarderías • Apto para clubes deportivos • Apto para salones de belleza, centros wellness y gimnasios • Apto para uso doméstico.

Datos de potencia secadora profesional Miele PDR 300

- Potencia máxima de vaporización en l/h 1,68
- Consumo específico de energía en kWh/kg 0,15
- Consumo específico de energía de Tejidos mixtos/Secado normal humedad residual 40 % en kWh/kg 0,12
- Duración del programa en min. 125
- Duración del programa Tejidos mixtos/Secado normal humedad residual 40 % en min. 99
- Horas de servicio comprobadas 15000

Control secadora profesional Miele PDR 300

- Tipo de manejo DirectSensor 7 segmentos
- Control del programa Control por humedad residual
- Preselección máx. de la hora de inicio en h 24

- Indicación de tiempo restante
- Panel de mandos con texto

Conexión eléctrica estándar secadora profesional Miele PDR 300

- Tipo de calentamiento Bomba de calor
- Conexión eléctrica 220-240V~ 50HZ
- Potencia calefactora eléctrica en kW 0,00
- Potencia nominal total en kW 1,10
- Fusibles en A 10 Suministro con clavija

Medidas y peso secadora profesional Miele PDR 300

- Medidas exteriores, alto neto en mm 850
- Medidas exteriores, ancho neto en mm 596
- Medidas exteriores, fondo neto en mm 636
- Peso neto en kg 56,5
- Carga máxima sobre el suelo en N 920

Valores de emisión secadora profesional Miele PDR 300

- Nivel de presión sonora en el lugar de trabajo <70 dB(A) re 20 µPa
- Emisión de calor a la habitación en Mj/h 1,79
- Equipamiento secadora profesional Miele PDR 300
- Conducción axial del aire
- Filtro para pelusas en la puerta
- Sist. filt. intercambiador de calor SmartBiz
- PerfectDry
- Desprendedores Softlift
- Función Delicado plus
- Sistema de desagüe del agua condensada
- FragranceDos
- Iluminación del tambor
- Accesorios independientes del aparato

Eficiencia y sostenibilidad de la secadora profesional Miele PDR 300

- Clase de eficiencia energética A+++
- Clase de la eficiencia de condensación A
- Consumo anual de energía en kWh 152
- Nivel acústico en el programa estándar Algodón Secado normal con carga completa en dB(a) 66
- Tiempo de funcionamiento en el programa estándar en min. 165
- Principio de funcionamiento de la secadora profesional Miele PDR 300

SECADORA PROFESIONAL MIELE PDR 300 HP EL con bomba de calor



- Condensación
- Cantidad de carga en kg 7,0
- Contiene gases fluorados de efecto invernadero
- Sistema de cierre hermético
- Refrigerante R450A Cantidad de refrigerante en kg 0,31
- Índice GWP del refrigerante en kg CO2 e 605 Índice GWP del aparato en kg CO2e 188,00

Opciones de conexión de la secadora profesional Miele PDR 300

- Interfaz óptica para el acceso de mantenimiento

Si quieres una secadora monofásica, semiprofesional la PDR 300 es la que estas buscando

+ Contáctanos para poder resolver personalmente tus dudas. Estamos al otro lado de la pantalla en horario de oficina de luens a viernes. Si nos dejas un mensaje lo veremos en cuanto llegemos a la ofi.



Va de conjunto con la lavadora PWM 300 SMARTBIZ

Ficha técnica:

- Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura): 596/636/850mm