



**El Rodillo HM16-83 nos sorprende por su capacidad de trabajo siendo tan simple.**

**El ideal para hostelería, pequeños hoteles, apartamentos turísticos .**

## **Catálogo de rodillos industriales**

Planchadora HM16-83 de Miele te sorprenderá.

**Para poder ofrecerte tranquilidad y un buen servicio postventa los precios incluyen instalación y puesta en marcha por parte de un servicio técnico oficial de su zona. No esta incluido en el precio grúas, tampoco trabajos de paletería, fontanería o electricidad. 2 años de garantía en repuestos y mano de obra**

## Características técnicas del rodillo HM 16-83 de Miele

- Rendimiento 15.0 kg/h\* , diámetro de la teja 160 mm, anchura de trabajo 830 mm. \* Con un 20 % de humedad residual: datos de rendimiento conforme a DIN 11 902: el poder de planchado alcanzado realmente depende de condiciones secundarias como, por ejemplo, el tipo de lavado y la experiencia del personal.
- Planchar cómodamente sentado
- Manejo individual cómodo con velocidad regulable del rodillo
- Bobinado de rodillo larga duración: paño de planchado de aramida
- Construcción robusta para un uso profesional
- Diseño constructivo Modelo de carga y salida frontal Posibilidad de instalación empotrada en la pared
- Línea Professional Revestimiento exterior Blanco loto
- Diámetro de los rodillos en mm 160
- Ancho de trabajo en mm 830
- Material de la teja Aluminio Bobinado de la plancha Estera fieltro punzonado polié
- Paño de planchado Paño fieltro punzonado de aram

### ¿Para qué tipo de clientes recomendamos la planchadora HM16-83 de Miele?

Apto para hostelería y gastronomía • Apto para residencias de ancianos y centros asistenciales • Apto para edificios de viviendas y residencias • Apto para lavanderías y centros de planchado • Apto para uso en alta mar • Apto para la marina • Apto para campings • Apto para hogares particulares

### Datos de potencia de la planchadora HM16-83 de Miele

- Rendimiento de planchado máx. con 20 % de humedad residual en kg/h 15,0
- Horas de servicio comprobadas 2500
- Control de la planchadora HM16-83 de Miele
- Tipo de manejo Selector giratorio Display Touch (opción) Drehwahlschalter
- Velocidad de planchado mínima, regulable en m/min 2,0
- Velocidad de planchado máxima, regulable en m/min 4,5
- Temperatura regulable En niveles de temperatura

### Conexión eléctrica estándar de la planchadora HM16-83 de Miele

- Tipo de calentamiento Eléctrico
- Conexión eléctrica AC 220-240V 50-60HZ
- Potencia calefactora eléctrica en kW 2,70-3,30
- Potencia nominal total en kW 2,80-3,30

- Fusibles en A 16

### Medidas y peso de la planchadora HM16-83 de Miele

- Medidas exteriores, alto en mm 960
- Medidas exteriores, ancho en mm 1050
- Medidas exteriores, fondo en mm 380
- Peso neto en kg 40
- Carga máxima sobre el suelo en N/m<sup>2</sup> 372

### Equipamiento del rodillo HM16-83 de Miele

- 2 patas
- Protección automática de los dedos/listón protector •
- Interruptor de pedal
- Barra recogedora
- 4 ruedas que protegen el suelo
- Tabla anexa
- Retorno de la colada
- Opción de planchado en posición sentada
- Accesorios independientes del aparato

### Ficha técnica:

- Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura): 1050x380x960mm