



la calandra Miele pri 214 (el stw AB) tiene control multifuncional, altura de trabajo regulable y barra recogedora

El ideal para hosteleria, pequeños hoteles, apartamentos turísticos .

Catálogo de rodillos industriales

Este rodillo es increíble.

Para poder ofrecerte tranquilidad y un buen servicio postventa los precios incluyen instalación y puesta en marcha por parte de un servicio técnico oficial de su zona. No esta incluido en el precio grúas, tampoco trabajos de paletería, fontanería o electricidad. 2 años de garantía en repuestos y mano de obra

Características técnicas del rodillo Miele PRI 214 (el stw AB)

- Rendimiento 33.0 kg/h* , diámetro de la teja 210 mm, anchura de trabajo 1400 mm
- Ergonomía óptima: altura regulable y zócalo opcional
- Manejo moderno e intuitivo: display Touch
- Selección rápida de ajustes más importantes: programa Favoritos
- Máximo rendimiento: teja posicionada de forma flexible

* Con un 25 % de humedad residual (datos de rendimiento según DIN 11 902): la eficiencia de planchado real alcanzada depende de condiciones secundarias como, por ejemplo, el tipo de lavado y la experiencia del personal.

- Diseño constructivo
- Modelo de carga y salida frontal Posibilidad de instalación empotrada en la pared
- Línea Professional Revestimiento exterior Gris hierro Diámetro de los rodillos en mm 210
- Ancho de trabajo en mm 1400
- Material de la teja Aluminio
- Bobinado de la plancha Lana de acero elástica
- Paño de planchado Paño fieltro punzonado de aram

¿Para qué tipo de clientes recomendamos el rodillo **Miele PRI 214 (el stw AB)**?

Apto para hostelería y gastronomía • Apto para residencias de ancianos y centros asistenciales • Apto para lavanderías autoservicio • Apto para edificios de viviendas y residencias • Apto para hospitales • Apto para uso en alta mar • Apto para la marina • Apto para campings

Datos de potencia del rodillo Miele PRI 214 (el stw AB)

- Rendimiento de planchado máx. con 25 % de humedad residual en kg/h 33,0
- Horas de servicio comprobadas 20000

Control del rodillo Miele PRI 214 (el stw AB)

- Tipo de manejo Display Touch Display Touch (opción) Touch-Display PRI
- Ajuste de programa Ajuste de parámetros del programa definidos
- Velocidad de planchado mínima, regulable en m/min 1,5
- Velocidad de planchado máxima, regulable en m/min 4,0
- Temperatura regulable Sin niveles

Conexión eléctrica estándar del rodillo Miele PRI 214 (el stw AB)

- Tipo de calentamiento Eléctrico
- Conexión eléctrica 3N AC 400V 50-60HZ
- Potencia calefactora eléctrica en kW 6,50
- Potencia nominal total en kW 7,00
- Fusibles en A 16

Medidas y peso del rodillo Miele PRI 214 (el stw AB)

- Medidas exteriores, alto en mm 1032
- Medidas exteriores, ancho en mm 1979
- Medidas exteriores, fondo en mm 650
- Peso neto en kg 140
- Carga máxima sobre el suelo en N/m² 1400

Valores de emisión del rodillo Miele PRI 214 (el stw AB)

- Nivel de presión sonora en el lugar de trabajo <70 dB(A) re 20 µPa

Equipamiento del rodillo del rodillo Miele PRI 214 (el stw AB)

- Protección automática de los dedos/listón protector
- Listón interruptor de pedal FlexControl
- Barra recogedora
- Tabla anexa
- Desprendedores de ropa
- Cajón para la ropa
- Retorno de la colada
- Programa Favoritos
- Reconocimiento de introducción errónea
- Suspensión neumática
- Función Pausa
- Presión de apriete alta
- Indicador de limpieza de la teja y mantenimiento sencillos de la teja
- Zócalo (opcional)
- Opción de planchado en posición sentada
- Set de cuidado APRI 319 para la teja incluido en el suministro
- Accesorios independientes del aparato

Posibilidades de conexión del rodillo Miele PRI 214 (el stw AB):

- Posibilidades de conexión Sistema de cobro (opcional)
- Desconexión de carga máxima/gestión de energía

+ Contáctanos para poder resolver personalmente tus dudas. Estamos al otro lado de la pantalla en horario de oficina de luens a viernes. Si nos dejas un mensaje lo veremos en cuanto lleguemos a la ofi.

Ficha técnica:

- Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura): 1979x650x1032mm