

## Autoclave compacto Miele Cube PST 2210 para esterilización para laborator



**Miele Cube PST 2210: autoclave avanzado de sobremesa** diseñado para clínicas y laboratorios que exigen lo mejor en **esterilización médica segura y eficiente**.

Ofrece una capacidad de 22 litros, tecnología de secado EcoDry y conectividad digital.

Garantiza ciclos rápidos, trazabilidad completa y un diseño compacto ideal para maximizar el rendimiento diario.

## Modelos de maquinaria para esterilización de instrumental médico y de laboratorios

### Catálogo de autoclaves compactos para laboratorios

#### Modelo: Miele Cube PST 2210

El Miele Cube PST 2210 combina potencia y versatilidad en un diseño compacto.

Diseñado para clínicas y laboratorios, ofrece resultados consistentes en esterilización con un enfoque en seguridad, rapidez y ahorro energético.

## Grandes Ventajas del autoclave compacto Miele Cube PST 2210

- **Mayor capacidad:** Ideal para esterilizar hasta 6 kg de instrumental médico.
- **Ciclos rápidos y seguros:** Desde 5,5 minutos con programas optimizados.
- **Trazabilidad completa:** Registro digital con USB y WiFi opcional para mayor control.
- **Capacidad optimizada:** esteriliza mayor volumen en menos tiempo, ideal para clínicas ocupadas.
- **Ahorro energético y económico:** menor consumo de recursos con tecnología avanzada.
- **Conectividad avanzada:** registro de datos seguro para un control total de cada ciclo.
- **Diseño compacto:** perfecto para integrar en cualquier espacio de laboratorio o clínica.

## \*Características técnicas del autoclave compacto Miele Cube PST 2210

- **Diseño constructivo y versión**
  - Aparato de sobremesa •
  - Revestimiento exterior Blanco
  - Bloqueo de la puerta eléctrico •
- **Capacidad**
  - Instrumental [kg] 5,5
  - Tejidos [kg] 2
  - Cartuchos, depósito [kg] 9
- **Programas y sus duraciones\***
  - Programas [cantidad] 3
  - 134 °C Universal [min] Tiempo de mantenimiento: 5,5 min: Vacío 46,5
  - 134 °C Universal [min] Tiempo de mantenimiento: 5,5 min: Carga completa 56,5
  - 121 °C Universal [min] Tiempo de mantenimiento: 20,5 min: Vacío 66
  - 121 °C Universal [min] Tiempo de mantenimiento: 20,5 min: Carga completa 77
  - 134 °C Priones [min] Tiempo de mantenimiento: 20,5 min: Vacío 42
  - 134 °C Priones [min] Tiempo de mantenimiento: 20,5 min: Carga completa 70
  - Carga S-Fast [min] Tiempo de mantenimiento: 3,5 min: Vacío -
  - Carga S-Fast [min] Tiempo de mantenimiento: 3,5 min: 2 kg -
  - Test de vacío [min] 20
  - Test hélice/B&D [min] 24
- **Controles**
  - Display táctil a color •
  - Tamaño del display en pulgadas 4,3
  - Teclas de selección directa •

# Autoclave compacto Miele Cube PST 2210 para esterilización para laborator



- Indicación de tiempo restante •
- Indicación de desarrollo del programa •
- Registro individual de usuarios -
- Capacidad de memoria de cargas [ciclos] 400
- Indicación de mantenimiento automática •
- **Posibilidades de conexión**
- Interfaz USB 2
- Interfaz LAN -
- WiFi (opcional) •
- **Suministro de agua externo**
- Consumo de agua [l/carga] 0,13-0,59
- Válvula de llenado de agua automática •
- Presión de la toma de agua necesaria [bares] 2-8,6
- Caudal [l/min] 0,25-0,5
- Temperatura máxima de la entrada de agua [°C] 35
- **Conexión eléctrica**
- 200-240 V CA 50/60 Hz •
- Fusible [A] 10
- Consumo de potencia [kW] 2,0-2,4
- **Cámara de esterilización**
- Volumen total [l] 22
- Volumen total Ø [mm] 250
- Volumen total Profundidad [mm] 440
- Espacio útil en la cámara Al/An/Fo [mm] 195 x 195 x 400
- Válvula de sobrepresión [bares] 2,6
- Termostato de seguridad [°C] 180
- Filtro bacteriológico [µm] 0,3
- **Generador de vapor**
- Válvula de sobrepresión [bares] 5
- Termostato de seguridad [°C] 230
- **Dimensiones/peso**
- Dimensiones exteriores Al/An/Fo [mm] 452 x 465 x 634
- Espacio mín. necesario Al/An/Fo [mm] 502 x 565 x 450
- Medidas del movimiento de la puerta Al/An/Fo [mm] 452 x 532 x 357
- Peso en vacío [kg] 44

**\* A destacar de la gama autoclave cube de Miele**

# Autoclave compacto Miele Cube PST 2210 para esterilización para laborator



Transferencia de datos sencilla  
Clave de WiFi dongle



Máximo confort de manejo. Superfácil e intuitivo  
Display táctil a color



Diseño ergonómico Compacto y práctico  
Su tamaño compacto facilita su integración en el entorno

## **+** Distintivos y conformidad según normas

CE 0051 2017/745 (MDR), 2014/68/EU, EN 13060, IEC 61010-1, IEC 61010-2-040, IEC 61326-1, IEC 61770

\*La duración del programa puede variar en función del tipo de carga, el tiempo de secado y la alimentación de corriente y el suministro de agua

## **✓ Miele: Innovación y calidad que marcan la diferencia**

Miele, lleva más de un siglo transformando la tecnología en confianza. Cada producto está diseñado con precisión alemana para ofrecer eficiencia, durabilidad y resultados excepcionales. Porque cuando eliges Miele, eliges calidad, innovación y rendimiento que superan todas las expectativas.

2 años de garantía en repuestos, mano de obra y desplazamientos incluye puesta en marcha excepto trabajos de fontanería, albañilería, instalación eléctrica ni de gas, tampoco grúas, elevadores ni permisos. Condiciones en territorio español.

## **Ficha técnica:**

- Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura): 598x580x820mm