



Miele PG 8504 E AE-AD: lavadora desinfectadora para laboratorio diseñada para una limpieza eficiente y segura de vidrio y material sensible.

Con capacidad para hasta 130 frascos por carga, ofrece programas rápidos desde 19 minutos, consumo reducido y tecnología avanzada para resultados consistentes.

Ideal para laboratorios que priorizan productividad y sostenibilidad.

Modelos de lavadoras desinfectadoras para laboratorios

Catálogo de lavadoras desinfectadoras para laboratorios

Modelo: Miele PG 8504 E AE-AD: este modelo tiene un acabado de revestimiento exterior en acero inoxidable Y conexión de agua completamente desmineralizada.

El Miele PG 8504 es un equipo diseñado para satisfacer las exigencias de los laboratorios modernos, ofreciendo una limpieza validada, consistente y segura de material de vidrio y utensilios delicados.

Grandes Ventajas de la lavadora desinfectadora Miele PG 8504 E AE-AD

- **Eficiencia superior:** ciclos cortos de 19 minutos y capacidad para 130 frascos por carga.
- **Resultados consistentes:** limpieza validada y estandarizada para evitar contaminaciones.
- **Sostenibilidad:** menor consumo de agua y energía, prolongando la vida útil del material.
- **Optimización del tiempo:** programas rápidos que maximizan la productividad diaria.
- **Precisión garantizada:** limpieza validada que asegura resultados consistentes en todos los ciclos.
- **Ahorro de recursos:** tecnología avanzada para menor consumo de agua y energía.
- **Diseño ergonómico:** fácil de usar e integrar en cualquier laboratorio.

*Características técnicas de la lavadora desinfectadora Miele PG 8504 E AE-AD

- Ancho 600
- Alto, fondo [mm] 835 (820¹), 600
- Duración del programa más corto³ [min] 22
- Frascos de laboratorio por carga 64
- Pipetas por carga -
- Frascos de laboratorio y pipetas por carga -
- Frascos de laboratorio y viales por carga 130
- Secado -
- Supervisión de la conductividad -
- Bomba dosificadora integrada (según variante⁴) -
- Dosificación en polvo •
- Versión especial para aplicaciones de aceite -
- Bomba propulsora integrada para agua AD -
- Cajón para recipientes: 3 × 5 l/2 × 10 l -
- Conexión eléctrica: 3 N CA 400 V, 50 Hz •
- Valor de la potencia nominal total [kW] 9,3

¹ *** Aparato de integración bajo encimera

² Aparato de libre instalación con tapa (opcional) Al 835, Fo 700 mm

³ Programa Mini

⁴ Largo de la lanza de succión: 333 mm para garrafas de 5 l y 10 l

✓ Miele: Innovación y calidad que marcan la diferencia

Miele, lleva más de un siglo transformando la tecnología en confianza. Cada producto está diseñado con precisión alemana para ofrecer eficiencia, durabilidad y resultados excepcionales. Porque cuando eliges Miele, eliges calidad, innovación y rendimiento que superan todas las expectativas.

2 años de garantía en repuestos, mano de obra y desplazamientos incluye puesta en marcha excepto trabajos de fontanería, albañilería, instalación eléctrica ni de gas, tampoco grúas, elevadores ni permisos. Condiciones en territorio español.

Ficha técnica:

- Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura): 598x580x820mm