



**Mesa fría compacta de refrigeración Coreco MFC-100** en inox con 2 puertas con tirador integrado FONDO 700,

Ideal para bares, restaurantes y tiendas de alimentación.

**Nos gusta esta linea es económica pero con una líneas muy minimalistas.**

## Catálogo de bajo mostradores industriales

**Mesa fría compacta de refrigeración Coreco MFC-100** en inox con 2 puertas con tirador integrado FONDO 700, una opción para cocinas profesionales que presenta las siguientes características técnicas:

### ↪ **CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Coreco MF-140**

- Exterior en acero inox AISI-304, excepto el respaldo y fondo
- Interior en acero inox AISI-304, con aristas curvas y fondo embutido
- Puertas de apertura reversible, con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura)
- **MFC**: contrapuerta inox embutida
- **MFCV**: puerta doble cristal

# MESA FRÍA COMPACTA DE REFRIGERACIÓN

## Coreco MFC-1



- Encimera de acero inox AISI-304 con frente recto (opcional con peto sanitario 100 mm)
- Estantes interiores GN 1/1 de alambre en acero plati fi cado, regulables en altura - Pies en tubo de acero inox ajustables en altura 95 - 135 mm
- Unidad condensadora venti lada y extraíble
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anti corrosión
- Evaporación automáti ca del agua de descarche
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m<sup>3</sup>, cero efectos ODP y GWP
- Control digital de temperatura, descarches opti mizados, alarma por alta temperatura de condensación.
- Eficiente gestión del consumo de energía
- Temperatura ambiente de trabajo a 40°C (puertas cristal +32°C)
  
- Refrigerante ecológico R-290
- Rango de Temperatura: -2 +8 °C
- Dimensiones:925x700x950mm
- estantes: 2
- Pares de guías: 2
- Volumen: 264L
- Voltaje: 230V-50Hz
- Potencia frigorífica: 845W
- Potencia: 490W
- Clase climática: 5
- CEE/EEC: 2015/1094 EN16825 D

### \* OPCIONALES GAMA 700 (GN 1/1) MESA FRÍA COMPACTA CORECO

- parrilla suplemento
- parrilla adicional GN-1/1
- set adicional guías GN-1/1
- incremento puerta de cristal
- cerradura puerta inox
- set 4 ruedas
- set 6 ruedas
- encimera con peto
- puertas de cristal
- MF incremento por cambio a cajonera doble
- MFC incremento por cambio a cajonera doble
- MFC incremento por cambio a cajonera triple
- 230V 60Hz / 115V 60Hz
- respaldo inox
- APPCC

👉(si lo deseas contáctanos en el chat de la parte inferior derecha de tu pantalla o via mail en: [contacto@equipoh.com](mailto:contacto@equipoh.com) y te lo presuponestaremos con descuento.

## ¿QUÉ DESTACAMOS DE LA GAMA DE BAJO MOSTRADORES 700 GN 1/1 DE CORECO?

### ● **Compatible con GN 1/1: trabaja sin adaptaciones ni dolores de cabeza**

Cuando estás en pleno servicio, cada segundo importa. Este modelo de **bajo mostrador refrigerado** está diseñado con **formato Gastronorm 1/1**, lo que te permite usar las bandejas estándar sin adaptaciones ni inventos. Todo encaja. Todo fluye.

### ● **Unidad condensadora extraíble: mantenimiento fácil, menos averías**

¿Cansado de que el técnico no llegue a tiempo? Este modelo integra un sistema **con motor extraíble y ventilado**, lo que **facilita reparaciones rápidas** y reduce los costes de mantenimiento. Ideal si tienes poco personal técnico o si trabajas en entornos de alta rotación como campings, colectividades o cocinas de temporada.

### ● **Materiales preparados para el combate diario**

Olvídate de acabados frágiles: el interior de puertas en **acero inoxidable estampado** resiste el uso rudo del día a día. Cierres seguros, higiénicos y pensados para durar. Además, puedes elegirlo con **cerradura de acero** para proteger productos sensibles como quesos curados o postres gourmet.

### ● **Diseñado para adaptarse a tu cocina, no al revés**

Dispones de múltiples longitudes para encajar en tu espacio. ¿Motor a la derecha o a la izquierda? Tú eliges. ¿Encimera sin peto? También. ¿Lo quieres con ruedas? Listo. Porque cada cocina es un mundo, y este bajo mostrador **se adapta al tuyo**.

### ● **Ahorro energético real: hasta 300 €/año menos en consumo**

Gracias a sus versiones con clases climáticas B, C y D, y sus diferentes potencias, puedes elegir el modelo que mejor se adapte a tu uso real. Usado de forma eficiente, el ahorro puede superar los **250-300 € al año** en electricidad. Un beneficio directo a tu cuenta de resultados.

### ● Opción de integración con sistemas HACCP: auditorías sin estrés

Si buscas cumplir con la normativa APPCC (HACCP), este equipo es **compatible con sensores y sistemas digitales** de monitorización. Ideal para colectividades, hospitales o cocinas centrales que necesitan **controlar la trazabilidad térmica** de los productos refrigerados.

### Ficha técnica:

- Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura): 925x700x950mm